



Infor Factory Track voor M3

Gebruikershandleiding

Release 6.00.x

Belangrijke verklaringen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, de exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde vestigingen en bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatiegegevens

Release: Infor Factory Track 6.00.x
Publicatiedatum: 19 juni 2018
Documentcode: ft_6.00.x_ftm3ug__nl-nl

Inhoud

Over Infor Factory Track.....	5
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Overzicht.....	7
Toegang tot transacties in Warehouse Mobility.....	7
Factory Track-groepen.....	7
Gelicentieerde modules in Factory Track.....	8
Hoofdstuk 2: Overzicht van parameters.....	9
Vestigingsparameters configureren.....	9
Gebruikersparameters configureren.....	10
Transactieprofielparameters configureren.....	11
Transactieprofielen aanmaken en wijzigen.....	11
Transactieprofielparameters wijzigen.....	11
Hoofdstuk 3: Overzicht van Menubeheer.....	13
Afbeeldingen configureren.....	13
Pictogrammen configureren.....	14
Onderhoud menu's configureren.....	15
Menugroepen configureren.....	16
Standaardmenu's voor M3.....	16
Hoofdstuk 4: Samengestelde streepjescodes.....	19
Streepjescode-ID's gebruiken.....	19
Scanindelingen gebruiken.....	19
Tabblad Scheidingstekens gebruiken.....	20
Tabblad ID's gebruiken.....	20
Koppeling tussen transactie en veld voor scans gebruiken.....	22

Over Infor Factory Track

Infor Factory Track is een integraal systeem voor het aanmaken en verzamelen van productiebewerkingen. De applicatie kan rechtstreeks worden gekoppeld aan uw ERP-systeem, zodat de meest recente informatie direct van en naar de productiehal kan worden verzonden.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over producten van Infor, bezoek dan het portaal van Infor Xtreme Support op <http://www.infor.com/infortreme>.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is vrijgegeven, plaatsen we de nieuwe versie op deze website. Wij raden u aan regelmatig deze website te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op met documentation@infor.com.

Gebruikers van M3-transacties kunnen de belangrijkste Factory Track-processen uitvoeren die betrekking hebben op de volgende werkstromen:

- Inkomend
- Uitgaand
- Magazijnlogistiek

Toegang tot transacties in Warehouse Mobility

U kunt transacties in Warehouse Mobility openen via een webbrowser. Gebruik de volgende URL-paden om toegang te krijgen tot de transacties:

- Lijstmenu Warehouse Mobility:
<http://<utilityservername>/WSWebClient/Mobile.aspx?page=light&form=M3ListMenu.mobi¬itle=none>
- Pictogram-menu Warehouse Mobility:
<http://<utilityserver>/WSWebClient/Mobile.aspx?page=light&form=M3IconMenu.mobi¬itle=none>

NB: U moet deze URL-paden bijwerken met de naam van uw hulpprogrammaserver.

Als u Warehouse Mobility gebruikt op een mobiele scanner, moet u het apparaat zo configureren dat een van de menupaden van Warehouse Mobility wordt aangewezen. Het standaardmenu is geoptimaliseerd voor navigatie met behulp van de richtingstoetsen op uw apparaat, terwijl het pictogrammenmenu is geoptimaliseerd voor navigatie via aanraking van het scherm.

Factory Track-groepen

De volgende machtigingsgroepen zijn als defaults gedefinieerd in Factory Track:

- **FT-Administrator:** Infor FactoryTrack-beheerdersgroep. Beheerders stellen profielen in voor andere gebruikers en definiëren hun machtigingsniveau. Beheerders hebben de meeste toegang in de software. Zij hebben volledige toegang tot alle forms. Beheerders beheren en onderhouden doorgaans parameters betreffende de organisatie, de configuratie en de beveiliging. Beheerders kunnen het form Startpagina beheerder gebruiken om toegang te krijgen tot de forms die relevant zijn voor beheerders.

- **FT-M3WM:** Infor FactoryTrack WM M3-groep. Deze groep wordt gebruikt voor M3-implementaties. Deze groep moet worden toegewezen aan alle gebruikers in een M3-implementatie.
- **Infor-SystemAdministrator:** Deze groep wordt gebruikt om gebruikers aan Factory Track toe te voegen via de Ming.le-interface.

Gelicentieerde modules in Factory Track

Hieronder vindt u een lijst met de beschikbare gelicentieerde modules van Factory Track en de toegangsrechten die deze verlenen:

- **FactoryTrackAuto:** Wordt gebruikt voor IDO Access.
- **FactoryTrackCloud :** Cloudlicentie waarmee u toegang krijgt tot alle forms met uitzondering van forms voor ontwikkeling.
- **FactoryTrackDev:** Hiermee krijgt u toegang tot forms voor bewerking van IDO en SQL-tabellen/-kolommen en tot Factory Track-forms voor ontwikkeling.
- **FactoryTrackBase:** Hiermee krijgt u toegang tot Factory Track-beheerforms, zoals Mongoose-standaardforms.
- **FactoryTrackWMTrans:** Hiermee krijgt u toegang tot voor Warehouse Mobility exclusieve forms.

Gebruik de parameterforms van Infor Factory Track om de applicatie aan te passen zodat deze voldoet aan de specifieke behoeften van uw organisatie. Er zijn twee soorten parameterforms:

- **Form Transacties instellen:** Alleen programmeurs die bevoegd zijn om uw applicatie aan te passen, mogen dit form gebruiken. Met dit form wordt gedefinieerd welke parameterinstellingen er beschikbaar zijn voor een transactie.
- **Forms voor parameterinstellingen:** U kunt deze forms gebruiken om het gedrag van de applicatie en de transacties in de applicatie te configureren.

Form Transacties instellen



Waarschuwing: Alleen programmeurs die bevoegd zijn om uw applicatie aan te passen, mogen dit form gebruiken. Wijzigingen in dit form kunnen ertoe leiden dat uw applicatie niet meer goed functioneert.

Het form Transacties instellen is bedoeld om te bepalen welke transacties er beschikbaar zijn in de applicatie. Dit form kan worden gebruikt om aangepaste transacties toe te voegen aan uw parameterbeheersysteem. Bovendien kunt u met dit form transactieprofielen aanmaken en parameters en default parameterwaarden definiëren voor deze transacties.

Forms voor parameterinstellingen

U kunt de forms voor parameterinstellingen gebruiken om het gedrag van de applicatie en de transacties in de applicatie te configureren. De forms voor parameterinstellingen in de applicatie zijn de volgende:

- "Gebruikersextensies": Gebruik dit form om instellingen te configureren voor afzonderlijke gebruikers.
- "Transactieprofielen": Gebruik dit form om transactieprofielen aan te maken en te wijzigen. U kunt transactieprofielen gebruiken om specifieke configuraties voor transactieparameters te definiëren voor verschillende gebruikers, groepen gebruikers of bedrijfsdoelstellingen.
- "Onderhoud profielparameters": Met dit form kunt u parameters voor transactieprofielen configureren.

Vestigingsparameters configureren

- 1 Open het form Vestigingsparameters.

2 Geef de volgende informatie op:

Vestiging

Geef de vestiging op. De naam en de omschrijving van de vestiging worden weergegeven. Als u een nieuwe vestiging wilt aanmaken, opent u het form **Vestigingen**.

ERP-type

Geef het ERP-type op.

3 Als u formcomponentweergaven wilt genereren, klikt u op **Stringweergave genereren**, **Componentweergave genereren** en **Menuweergave genereren**.

4 Geef op het tabblad **Communicatie met M3** de volgende informatie op:

URL webservice

Geef de beveiligde URL van de API Rest-service voor M3 op. Deze URL bevindt zich op de rastergegevenspagina.

Verificatiemethode

Selecteer deze methode die wordt gebruikt voor verificatie met M3. De gebruiker mag slechts één van de twee beschikbare methoden selecteren:

- **Clientcertificaat:** Als Clientcertificaat is geselecteerd, moeten het clientcertificaat en het certificaatwachtwoord worden opgegeven.
- **OAuth1.0a:** Als OAuth1.0a is geselecteerd, moeten de consumentensleutel en de geheime sleutel worden opgegeven. Deze sleutels worden vóór de inrichting in CloudSuite geconfigureerd.

Clientcertificaat is van toepassing op lokale installatie van M3 en OAuth1.0a is van toepassing op M3 in de cloud. De clientcertificaat- en OAuth1.0a-identiteit moet de rol run-as-m3user hebben.

Certificaat vinden

Selecteer deze knop en blader naar het clientcertificaat dat is vereist voor verificatie met de M3-webservice.

Certificaat geladen

Dit selectievakje wordt standaard ingeschakeld als u het clientcertificaat selecteert.

Wachtwoord certificaat

Geef het wachtwoord voor het clientcertificaat op.

Consumentensleutel

Geef de consumentensleutel op.

Geheime sleutel

Geef de geheime sleutel op.

5 Klik op **Verbinding testen** op het tabblad **Communicatie met M3** om de verbinding met de ERP-server te verifiëren.

Gebruikersparameters configureren

Gebruik het form Gebruikersextensies om instellingen voor afzonderlijke gebruikers te configureren.

1 Open het form Gebruikersextensies.

2 Selecteer een gebruiker-ID in het raster om parameters voor een bestaande gebruiker te configureren. Om parameters voor een nieuwe gebruiker te configureren, selecteert u een lege regel in het raster en geeft u een gebruikersnaam op in het veld **Gebruikersnaam**.

3 Geef de volgende informatie op of controleer deze:

Gebruikerstype

Selecteer een gebruikerstype om aan te geven welke rechten deze gebruiker heeft.

ID menugroep

Selecteer de ID menugroep voor deze gebruiker. Menu's in de geselecteerde ID menugroep zijn beschikbaar voor deze gebruiker.

Labelprinter

Stel de default labelprinter in.

Printer ERP-documenten

Stel de default documentprinter in.

4 Klik op **Opslaan**.

Transactieprofielparameters configureren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u transactieprofielparameters aanmaakt en wijzigt.

Transactieprofielen aanmaken en wijzigen

Gebruik het form Transactieprofielen om transactieprofielen aan te maken en te wijzigen. U kunt transactieprofielen gebruiken om specifieke configuraties voor transactieparameters te definiëren voor verschillende gebruikers, groepen gebruikers of bedrijfsdoelstellingen.

1 Open het form Transactieprofielen.

2 Als u een nieuw transactieprofiel wilt aanmaken, klikt u op Nieuw object aanmaken of selecteert u een lege regel in het raster. Als u een bestaand profiel wijzigt, selecteert u het in het raster.

3 Geef de volgende informatie op:

Profiel

Geef een unieke profielnaam op.

Omschrijving

Geef een omschrijving op voor het profiel. Gebruik geen van de onderstaande tekens in de omschrijving: ampersand: & komma: , haakje sluiten:) haakje openen: (

4 Klik op **Opslaan**.

Transactieprofielparameters wijzigen

Gebruik het form Onderhoud profielparameters om parameters in een transactieprofiel te configureren en te wijzigen.

- 1 Open het form Onderhoud profielparameters.
- 2 Als u de parameter van een transactieprofiel wilt wijzigen, selecteert u eerst de transactie die moet worden gewijzigd in de transactielijst aan de linkerkant en selecteert u vervolgens het specifieke profiel in de profiellijst eronder.
- 3 Wijzig via het geselecteerde transactieprofiel de beschikbare parameter in het raster aan de rechterkant.
- 4 Klik op **Opslaan**.

In dit proces wordt de logica uitgelegd waarmee bij de URL wordt aangemeld met een bepaalde startmenugroep voor de gebruiker.

Ga als volgt te werk voor de specifieke URL:

- 1 Meld u aan bij de specifieke URL met gebruikersnaam, wachtwoord en configuratie.
- 2 Er wordt gecontroleerd op de geldigheid van de **menugroep** op het form Gebruikersextensies.
 - a Als er geen waarde op het form Gebruikersextensies is ingesteld, wordt gecontroleerd op de **Menugroep** op het form Vestigingsparameters.
- 3 Vervolgens wordt een validatie uitgevoerd op het URL-type: pictogram- of lijst-URL.
 - a Als de URL op een pictogram is gebaseerd, wordt voor de specifieke menugroep gecontroleerd op menustijl Pictogram van het menu op het hoogste niveau.
 - b Als de URL op een lijst is gebaseerd, wordt voor de specifieke menugroep gecontroleerd op menustijl Lijst van het menu op het hoogste niveau.
- 4 Op basis van de bovenstaande criteria wordt het start**Menu** van de gebruiker weergegeven.

Afbeeldingen configureren

Gebruik het form Afbeeldingen om een afbeelding toe te voegen. Een afbeelding wordt gebruikt bij het maken van pictogrammen voor een pictogram-menu.

- 1 Open het form Afbeeldingen.
- 2 Als u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen, klikt u op Nieuw of selecteert u een lege regel in het linkerraster. Als u een bestaande afbeelding wilt wijzigen, selecteert u deze in het linkerraster.
- 3 Geef de volgende informatie op:

ID afbeelding

Geef een unieke afbeelding-ID op. Als u een bestaande afbeelding wijzigt, is dit veld alleen-lezen.

Omschrijving

Geef een omschrijving op voor de afbeelding.

Label afbeelding

Geef een label op voor de afbeelding.

Afbeelding

Klik met de rechtermuisknop op het afbeeldingsvak om een afbeelding te laden. Sleep de afbeelding en zet deze neer of klik op Bestand selecteren om naar het afbeeldingsbestand te bladeren. Klik op **Uploaden** om de geselecteerde afbeelding te uploaden.

- 4 Klik op **Opslaan**.

Pictogrammen configureren

Gebruik het form Pictogrammen om een afbeelding aan een specifiek pictogram toe te wijzen

- 1 Open het form Pictogrammen.
- 2 Als u een nieuw pictogram wilt toevoegen, klikt u op Nieuw of selecteert u een lege regel in het linkerraster. Als u een bestaand pictogram wilt wijzigen, selecteert u het in het linkerraster.
- 3 Geef de volgende informatie op:

ERP-type

Selecteer Infor-M3 als ERP-type.

ID pictogram

Geef een unieke pictogram-ID op. Als u een bestaand pictogram wijzigt, is dit veld alleen-lezen.

Afbeelding

Wijs een afbeelding aan een pictogram toe door een afbeelding in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Afbeeldingen worden op het form Afbeeldingen geconfigureerd.

Label pictogram

Geef een label voor het pictogram op.

Type actie

Selecteer een actietype: Menu of Transactieprofiel. Afhankelijk van het geselecteerde actietype wordt het tabblad Profiel of Menu ingeschakeld.

- 4 Geef de volgende informatie op het tabblad **Profiel** op

Naam transactie

Selecteer een transactienaam die aan dit pictogram moet worden gekoppeld.

Profiel

Selecteer een transactieprofiel dat aan dit pictogram moet worden gekoppeld.

- 5 Selecteer op het tabblad **Menu** een **pictogram-menu**. Pictogram-menu's worden op het form Onderhoud menu's geconfigureerd.
- 6 Klik op **Opslaan**.

Onderhoud menu's configureren

Gebruik het menu Onderhoud menu's voor aanpassing van menu's en voor configuratie van menu/submenu/transactieprofielen en de bijbehorende sequentiële rangschikking, de optie voor het scannen van transacties en de Maximum Menu Options.

- 1 Open het form Onderhoud menu's.
- 2 Als u een nieuw menu wilt toevoegen, klikt u op Nieuw of selecteert u een lege regel in het linkerraster. Als u een bestaand menu wilt wijzigen, selecteert u het in het linkerraster.
- 3 Geef de volgende informatie op:

ERP-type

Selecteer Infor-M3 als ERP-type.

Menunaam

Geef een unieke menunaam op. Als u een bestaand menu wijzigt, is dit veld alleen-lezen.

Omschrijving

Geef een omschrijving op voor het menu.

Naam weergave

Geef een korte, maar beschrijvende weergavenaam op voor het menu. Deze waarde wordt gebruikt in het werkelijke lijstmenu of pictogram-menu dat op een mobiel scanapparaat wordt weergegeven.

Maximum Menu Options

Geef het maximum aantal menuopties op dat dit menu mag bevatten. Voor een pictogram-menu moet een maximum van 9 menupictogrammen of transactieprofielpictogrammen worden weergegeven.

Inclusief optie voor trans scannen

Schakel dit selectievakje in om de functionaliteit voor het scannen van transacties in te schakelen in dit menu.

Type menu

Selecteer een menutype: Pictogram of lijst.

Menuopties

Selecteer op het tabblad **Menuopties** de knoppen aan de rechterzijde om menuopties toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

- Klik op **Toevoegen** om een nieuwe menuoptie toe te voegen. Raadpleeg stap 4 of 5 voor gedetailleerde stappen hoe u een menuoptie toevoegt.
- Klik op **Verwijderen** om een geselecteerde menuoptie te verwijderen.
- Als u een bestaande menuoptie wilt wijzigen, selecteert u deze in de lijst en werkt u vervolgens de waarden bij op het onderstaande tabblad Pictogram, Menu of Profiel.
- Klik op het tabblad **Omhoog** of **Omlaag** om de volgorde van menuopties in te stellen.

- 4 Als het huidige menutype Pictogram is, klikt u op **Toevoegen** en geeft u de pictogramgegevens op het onderstaande tabblad **Pictogram** op:

ID pictogram

Selecteer een pictogram-ID. Pictogrammen worden op het form Pictogrammen geconfigureerd.

Type actie

Dit veld wordt automatisch gevuld afhankelijk van het actiotype van de geselecteerde pictogram-ID.

5. Als het huidige menutype Lijst is, klikt u op **Toevoegen**, selecteert u het type optie en geeft u de menuoptie op het onderstaande tabblad Menu of Profiel op:

Type optie

Selecteer in de kolom **Type optie** Menu of Transactieprofiel. Afhankelijk van het geselecteerde optietype wordt het tabblad Menu of Profiel ingeschakeld.

Selecteer een menunaam op het tabblad **Menu**. De geselecteerde menunaam wordt een submenu van het huidige menu.

Selecteer op het tabblad **Profiel** een transactienaam en transactieprofiel.

- 6 Klik op **Opslaan**.

Menugroepen configureren

Gebruik het form Menugroepen om het menu van het bovenste niveau van menustijl(en) op te geven.

- 1 Open het form Menugroepen.
- 2 Als u een nieuwe menugroep wilt toevoegen, klikt u op Nieuw of selecteert u een lege regel in het linkerraster. Als u een bestaande menugroep wilt wijzigen, selecteert u deze in het linkerraster.
- 3 Geef de volgende informatie op:

ID menugroep

Geef een unieke ID menugroep op.

Omschrijving

Geef de omschrijving van de menugroep op.

- 4 Selecteer het raster op het tabblad **Menu's**. Klik op **Nieuw** om een nieuw menu toe te voegen en geef de volgende informatie op:

Menustijl

Selecteer een menustijl: Pictogram-menu of lijstmenu

Naam groepstypemenu

Selecteer een bestaand pictogram-menu of lijstmenu. Het geselecteerde menu wordt het menu van het bovenste niveau van deze menustijl.

Naam weergave

Dit veld wordt automatisch gevuld op basis van de geselecteerde naam van het groepstypemenu

- 5 Klik op **Opslaan**.

Standaardmenu's voor M3

De applicatie wordt geleverd met een standaardset menu's voor M3:

- Lijstmenu van het bovenste niveau is `WMM3MainMenuList`.
- Pictogram-menu van het bovenste niveau is `WMM3MainMenuIcon`.

- Elk lijstsubmenu heeft de indeling `WM xxFunction List` (bijvoorbeeld `WMM3InboundList`)
- Elk pictogramsubmenu heeft de indeling `WM xxFunction Icon` (bijvoorbeeld `WMM3InboundIcon`)

Samengestelde streepjescodes worden gebruikt om toegang te krijgen tot alle gerelateerde onderhoudsforms van M3-transacties in Factory Track.

Streepjescode-ID's gebruiken

Gebruik dit onderhoudsform om een unieke streepjescode-ID aan te maken. De nieuw aangemaakte record staat voor het generieke streepjescodetype dat wordt ondersteund.

NB:

- Een **ID scanindeling** moet worden geïntegreerd met de **Streepjescode-ID**.
- Er kan één scanindeling-ID worden geïntegreerd met verschillende streepjescode-ID's.

U maakt als volgt een nieuwe record aan op het form Streepjescode-ID:

1 Klik op **Nieuw**.

2 Geef de volgende informatie op:

Streepjescode-ID

De unieke streepjescode-ID.

Omschrijving

Een omschrijving van de streepjescode-ID die moet worden aangemaakt.

ID scanindeling

Selecteer de waarde voor **ID scanindeling**.

3 Klik op **Opslaan**.

Scanindelingen gebruiken

Gebruik dit onderhoudsform om een ID scanindeling aan te maken. De nieuw aangemaakte record staat voor het generieke streepjescodetype dat wordt ondersteund.

U maakt als volgt een nieuwe record aan op het form Scanindelingen:

1 Klik op **Nieuw**.

- 2 Geef de waarde op voor **ID scanindeling**.
- 3 Geef de omschrijving op voor de nieuwe waarde bij ID scanindeling.
- 4 Schakel het selectievakje **Systeemrecord** in om de nieuw aangemaakte ID op te nemen als het generieke streepjescodetype dat moet worden ondersteund.
- 5 Klik op **Opslaan**.

NB:

Het form Scanindelingen bestaat uit twee tabbladen:

- **Scheidingstekens:** Gebruik dit tabblad om scheidingstekens voor ID scanindeling te definiëren. Raadpleeg "Tabblad Scheidingstekens gebruiken" op pagina 20.
- **ID's:** Gebruik dit tabblad om ID's voor ID scanindeling te definiëren. Raadpleeg "Tabblad ID's gebruiken" op pagina 20.

Tabblad Scheidingstekens gebruiken

Gebruik dit onderhoudform om de scheidingstekens, zoals een schuin streepje (/), te definiëren die voor elke ID scanindeling moeten worden gebruikt.

U maakt als volgt een nieuwe record aan voor ID scanindeling:

- 1 Selecteer de ID scanindeling waar het scheidingsteken moet worden geïntegreerd.
- 2 Klik op **Scheidingstekens**.
- 3 Klik op de eerste rij op het form om de selectie voor ID scanindeling te bevestigen:
- 4 Klik op **Nieuw**. Geef de volgende informatie op:
 - a Klik op de lege ruimte in de kolom **Scheidingsteken scannen** en geef één teken op.
 - b Klik op de lege ruimte in de kolom **Omschrijving** en geef een omschrijving voor het scheidingsteken op.
 - c Klik op **Opslaan**.

Tabblad ID's gebruiken

Gebruik dit onderhoudsform om de ID applicatie voor elke ID scanindeling te definiëren.

NB: Voor elke ID applicatie kunnen er meerdere versies worden aangemaakt.

U maakt als volgt een nieuwe record aan voor ID scanindeling:

- 1 Selecteer de ID scanindeling waar de ID moet worden geïntegreerd.
- 2 Klik op **ID's**.
- 3 Klik op de eerste rij op het form om de selectie voor ID scanindeling te bevestigen:
- 4 Klik op **Nieuw**. Geef de volgende informatie op:

ID applicatie

Een code met niet meer dan 5 tekens. Dit is een verplicht veld.

Versie

De versie van de ID applicatie. Standaard wordt dit veld ingesteld op 1. De gebruiker kan verschillende versies voor dezelfde ID aanmaken.

Omschrijving

Een omschrijving voor de ID.

Gegev.type

Een gegevenstype gerelateerd aan de ID. De opties zijn:

- String: Verwijst naar de tekst.
- Numeriek: Verwijst naar de getallen.
- Datum: Verwijst naar de datum. De notatie moet worden gebaseerd op de instellingen die zijn gedefinieerd in het veld **Datumnotatie scannen**.

Dit is een verplicht veld.

Vaste lengte

Als dit selectievakje is ingeschakeld, moet de ID een vaste lengte hebben op basis van de waarde die is gedefinieerd in de kolom **Maximumlengte**.

NB: Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan de ID een lengte hebben die gelijk is aan of korter is dan de waarde die is opgegeven in de kolom **Maximumlengte**.

Maximumlengte

Het maximum aantal tekens dat de ID moet hebben. Dit is een verplicht veld.

Datumnotatie scannen

De datumnotatie. De gebruiker kan dit veld alleen bewerken als het veld **Gegevenstype** is ingesteld op Datum. De geldende notaties zijn: JJJJMMDD, JJMMDD, MMDDJJJJ, JJMM en MMJJ . Hierin is DD vastgelegd op 01.

Logica voor decimalen

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de **ID's** de decimale logische waarde gebruikt. In bijvoorbeeld het voorbeeld: [C112422995] is C1 **ID scanindeling**, is 124 de **ID**, is 2 het **aantal decimalen** en is 2995 de waarde die wordt verschaft met decimalen. Resultaten: 29,95.

NB:

- Dit veld wordt ingeschakeld als de **ID** is ingesteld op gegevenstype Numeriek.
- Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt voor de **ID** de decimale logische waarde niet gebruikt en kan de gebruiker een waarde opgeven in het veld **Aantal decimalen**.

Aantal decimalen

Het specifieke aantal decimalen voor de **ID** tijdens configuratie. In bijvoorbeeld het voorbeeld: [C112422995] is C1 **ID scanindeling**, is 124 de **ID** en is 2995 de waarde die wordt verschaft met decimalen. Resultaten: 29,95.

NB: Dit veld wordt alleen ingeschakeld als het veld **Logica voor decimalen** is uitgeschakeld.

5 Klik op **Opslaan**.

Koppeling tussen transactie en veld voor scans gebruiken

Gebruik dit form voor onderhoud om gescande velden te koppelen aan de formvelden voor een specifiek transactieprofiel op basis van een koppeling per transactie, per veld.

U maakt als volgt een nieuwe record aan op het form Koppeling tussen transactie en veld voor scans:

- 1 Selecteer het transactieprofiel voor configuratie.
- 2 Klik op het form. De knop **Nieuw** wordt ingeschakeld.
- 3 Klik op **Nieuw**.
- 4 Geef de volgende informatie op:

Veldnaam

De te configureren veldnaam in de lijst

ID scanindeling

De **ID scanindeling** die moet worden gebruikt

ID applicatie

Een applicatie-ID die is gerelateerd aan de veldnaam

Versie

De versie van de ID applicatie. Standaard wordt dit veld ingesteld op 1. De gebruiker kan verschillende versies voor dezelfde ID aanmaken.

Omschrijving

Een omschrijving van de streepjescode-ID die moet worden aangemaakt.

- 5 Klik op **Opslaan**.