



Infor LN - Guía de personalización de transacciones de integración externas

© Copyright 2017 Infor

Reservados todos los derechos. El texto y el diseño de la marca mencionados en el presente documento son marcas registradas de Infor o de sus empresas afiliadas o subsidiarias. El resto de marcas registradas que aparecen en el presente documento pertenecen a sus propietarios.

Avisos importantes

El material de esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria) es confidencial y propiedad de Infor.

Al acceder a este documento, el usuario reconoce y acepta que todo el material (incluyendo cualquier modificación, traducción o adaptación del mismo), la propiedad intelectual, los derechos industriales y cualquier otro derecho, título o interés del mismo, son propiedad exclusiva de Infor. La consulta del presente material no supone derecho, título o interés alguno de dicho material (modificación, traducción o adaptación del mismo), salvo el derecho no exclusivo a utilizar dicho material con respecto a la licencia y al uso del software proporcionados por Infor a tenor de lo dispuesto en un contrato aparte ('Objeto').

El uso de este material implica la aceptación y el reconocimiento que dicho material es absolutamente confidencial y que la utilización del mismo está limitada al objeto descrito anteriormente.

Aunque Infor asegura con diligencia debida que el material incluido en esta publicación es preciso y completo, no garantiza la exactitud de la información aquí difundida, la exención de errores tipográficos o de otro tipo, ni la satisfacción de sus necesidades concretas. Por el presente documento, Infor no asume responsabilidad alguna directa o indirecta, por daños y perjuicios causados a personas o entidades por error u omisión en esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria), si estos errores u omisiones son debidos a negligencia, accidente o cualquier otra causa.

Reconocimientos de marca

Cualquier otra compañía, producto, marca o nombres de servicios mencionados son marcas de sus respectivos propietarios.

Información acerca de la publicación

Código de documento tfextinttransug (U9002)

Versión 10.5.1 (10.5.1)

Creado el 19 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1 Introducción.....	7
Introducción.....	7
Finalidad.....	7
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	7
Capítulo 2 Procedimiento.....	9
Procedimiento.....	9
Introducción.....	9
Datos maestros.....	9
Esquema de correlación.....	9
Transacciones de integración.....	10
Capítulo 3 Configuración de datos maestros.....	11
Configuración de datos maestros.....	11
Programa de inicialización.....	11
Objetos de negocio (tfgld454).....	11
Elementos (tfgld456).....	12
Tipos de documento de integración (tfgld457).....	13
Elementos por tipo de documento de integración (tfgld458).....	15
Fases adicionales del procedimiento.....	16
Capítulo 4 Configuración del esquema de correlación.....	17
Configuración del esquema de correlación.....	17
Procedimiento.....	17
Capítulo 5 Transacciones de integración externa.....	19
Transacciones de integración externa.....	19
Transacciones de integración (tfgld482).....	20
Elementos registrados (tfgld481).....	29
Transacciones de integración no correlacionadas/no contabilizadas (tfgld487).....	30

Código de contabilización por transacción de integración (tfgld486).....31

Acerca de este documento

Este documento describe el proceso para configurar los datos maestros para el esquema de correlación. El documento también explica el proceso para ampliar el esquema de correlación con la configuración de correlación para los tipos de documento de integración, que se utilizan en una integración externa.

Lectura de este documento

¿Comentarios?

Examinamos y mejoramos nuestra documentación continuamente. Agradecemos comentarios y sugerencias en lo que se refiere a este tema o documento. Tenga a bien enviarlos por correo electrónico a documentation@infor.com.

Haga referencia en su correo electrónico a este número de documento, así como a su título. Cuanto más específica sea la información que nos envíe, mejores y más eficientes comentarios le podremos proporcionar por nuestra parte.

Póngase en contacto con Infor

Si tiene cualquier pregunta sobre cualquier producto de Infor, póngase en contacto con Infor Xtreme Support en www.infor.com/inforxtreme.

Si se actualiza este documento una vez lanzado el producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos que se conecte a él con cierta periodicidad para comprobar si hay documentación actualizada.

Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, contacte con documentation@infor.com.

Introducción

Finalidad

En Infor LN 6.1, Finanzas está abierto a las transacciones de integración financieras que proceden de aplicaciones externas, como una aplicación de salario.

En el documento actual se describe el procedimiento que se debería seguir para lograr la importación final y el procesamiento posterior de transacciones de integración externas en Finanzas.

Nota

Nota: el registro de transacciones de conciliación, que es nuevo en Infor LN 6.1, no está habilitado para las integraciones externas.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Las definiciones, los acrónimos y las abreviaturas utilizadas en el documento se indican a continuación por orden alfabético.

Término	Definición
DAL	Capa de acceso a datos
DLL	Biblioteca de vínculos dinámicos
Código de contabilización	Código que define una combinación específica de cuenta contable y dimensiones
GUID	Identificador exclusivo globalmente

Procedimiento

Introducción

Antes de poder importar transacciones de integración a Finanzas desde un origen externo, primero debe inicializar una serie de datos maestros y ampliar el esquema de correlación con la configuración de correlación para los tipos de documentos de integración que se utilizan en la integración externa.

Datos maestros

La correlación de integración en Infor LN 6.1 Finanzas difiere de la correlación de integración de anteriores versiones de Infor LN en muchos aspectos. Una diferencia principal es que en Infor LN 6.1, la correlación de integración utiliza un modelo de datos metamodelado. Entre otras cosas, esto significa que los campos de la base de datos no se refieren directamente a objetos concretos, como orden de compra, orden de servicio, etc., ni a elementos concretos, como partner, componente de costo, artículo, etc. En su lugar, un metamodelo define a qué objeto de negocio y a qué elemento se refieren para una transacción de integración específica (tabla tfgld482) o un elemento registrado (tabla tfgld481).

Estos datos maestros metamodelados se tienen que inicializar para utilizarse en el esquema de correlación por medio de un programa de inicialización. Para obtener más información, consulte el capítulo 3, "Configuración de datos maestros".

Esquema de correlación

Tras la inicialización de los datos maestros externos, cree una nueva versión del esquema de correlación (copiando un esquema de correlación existente). Esta nueva versión del esquema de correlación se debe ampliar con la configuración de correlación para los datos maestros externos, es decir, los nuevos tipos de documentos de integración externos. Para conocer el procedimiento, consulte el capítulo 4, "Configuración del esquema de correlación".

Transacciones de integración

Después de haberse activado las nuevas versiones de los esquemas de correlación, el sistema está preparado para recibir las nuevas transacciones de integración externas.

Uno de los métodos más obvios para importar transacciones externas a las tablas de transacciones de integración de Finanzas es utilizar un esquema de intercambio, como se ha estado haciendo en las versiones anteriores de Infor LN.

En comparación con las versiones anteriores de Infor LN, en algunos aspectos hay que proporcionar datos distintos (entre otros, el objeto de negocio y los elementos ya mencionados anteriormente) y es obligatorio registrar más datos. Para obtener más información, consulte el capítulo 5, "Transacciones de integración externa".

Configuración de datos maestros

Programa de inicialización

- Se debe escribir un programa de inicialización que utilice la DAL (DAL.NEW) de las tablas implicadas para crear filas en las tablas de la base de datos mencionadas en las secciones siguientes.
- Debe seguir estrictamente las convenciones de nomenclatura mencionadas en este documento. De lo contrario, se podrían producir confusiones con los datos estándar en el futuro.

Objetos de negocio (tfgld454)

Esta tabla muestra los objetos de negocio que formarán parte de las transacciones de integración visibles, por ejemplo, en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000).

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
bona	Objeto de negocio	str(17)	tcbona	Sí	Debe empezar por el carácter "#"; se pueden elegir otros caracteres; este nombre se mostrará, por ejemplo, en la sesión Transacciones

					de integración (tfgld4582m000).
lita	Registro de transacciones permitido	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes
maal	Correlación permitida	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Elementos (tfgld456)

Esta tabla contiene los elementos que se registrarán en relación con las transacciones de integración, y se utilizará sobre todo para la correlación contable y de dimensión. Los elementos se muestran durante la configuración del esquema de correlación, por ejemplo.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
elcd	Código de elemento	str(12)	tfgld.elcd	Sí	Debe empezar por la cadena "EXT"; los demás caracteres deben ser numéricos.
bonm	Objeto de negocio	str(17)	tcbona	Sí	Referencia provisional a tfgld454.bona
boat	atributo de objeto de negocio	str(17)	tcboat	Sí	Debe empezar por el carácter "#"; se pueden elegir otros caracteres; este nombre se mostrará mientras se mantenga el esquema de correlación.

elds	Descripción de elemento	str(30)	tcdsca	Sí	La descripción del elemento que será visible para el usuario.
levl	Nivel de elemento	byte	tfgld.srno	Sí	Valor: 1
pecd	elemento principal	str(12)	tfgld.elcd	No	Se debe dejar vacío (no se utiliza externamente).
rcel	elemento de conciliación	str(12)	tcrelc	No	Se debe dejar vacío (no se utiliza externamente).
bpyn	partner	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no (no se utiliza externamente)
expi	Vencido s/n	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Tipos de documento de integración (tfgld457)

Esta tabla muestra los tipos de documento de integración que formarán parte de las transacciones de integración que se muestran, por ejemplo, en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000).

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
idtc	tipo de documento de integración	str(8)	tcidty	Sí	Debe empezar por la cadena "EXT"; los demás caracteres

					deben ser numéricos.
idtd	Descripción del tipo de documento de integración	str(30)	tcdsca	Sí	Debe empezar por el carácter "#"; se pueden elegir otros caracteres; este nombre se mostrará, por ejemplo, en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000).
bonm	Objeto de negocio	str(17)	tcbona	Sí	Referencia provisional a tfgld454.bona
secd	Elemento de clasificación	str(12)	tfgld.elcd	no	Referencia provisional a tfgld456.elcd; solo se debe cumplimentar si se utiliza la funcionalidad del elemento de clasificación.
modt	Tipo de documento modificable	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no
ppdt	Publicar detalles de contabilización	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no (no se utiliza externamente)
expi	Vencido s/n	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no
lemm	Correlación contable obligatoria	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes

dlae	Registrar Debe de todos los elementos	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes
clae	Registrar Haber de todos los elementos	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes
maal	Correlación permitida	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes
ltia	Vinculado con cuenta de integración	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.yes

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Elementos por tipo de documento de integración (tfgld458)

Esta tabla muestra los elementos que se registrarán para un tipo de documento de integración concreto, y que se pueden utilizar con el esquema de correlación para correlación contable y de dimensión.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
idtc	tipo de documento de integración	str(8)	tcdty	Sí	Se refiere a tfgld457.idtc
elcd	Código de elemento	str(12)	tfgld.elcd	Sí	Se refiere a tfgld456.elcd
dele	Correlación contable Debe aplicable	enum	tctyesno	Sí	Valor: tctyesno.yes
crle	Correlación contable Haber aplicable	enum	tctyesno	Sí	Valor: tctyesno.yes
nefi	Nunca cumplimentado	enum	tctyesno	Sí	Valor: tctyesno.no
bpgl	Partner para contabilidad general	enum	tctyesno	Sí	Valor: tctyesno.no (no se utiliza externamente)

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Fases adicionales del procedimiento

Después de ejecutar el programa de inicialización, realice los siguientes pasos:

1. Para actualizar las descripciones dependientes del idioma del objeto de negocio y del tipo de documento de integración en la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione **Inicializar descripciones**.
2. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), para cada tipo de documento de integración externa, combinación Debe/Haber, establezca **Gestión de período cerrado** en **Contabilizar en próximo período abierto** o **Contabilizar en período actual**. (La gestión de excepciones solo es aplicable para objetos de negocio internos).
Como la tabla tfgld479 debe ser compartida por todas las compañías contables (compruébelo), no tiene que repetir este paso para cada compañía contable.

Configuración del esquema de correlación

Procedimiento

A continuación, configure la correlación contable y de dimensión para los tipos de documentos de integración recién añadidos, usando la funcionalidad estándar de esquema de correlación.

Esto se debería hacer según el procedimiento habitual de la compañía para añadir nuevas correlaciones al esquema de correlación. La manera más directa de hacerlo es copiando el esquema de correlación existente a una nueva versión del esquema de correlación. Como consecuencia, se puede añadir la correlación para los tipos de documentos externos. Por último, se debe comprobar la coherencia del esquema de correlación y, tras corregir todos los errores, se puede activar el esquema de correlación.

Transacciones de integración externa

Ahora el sistema ya está preparado para recibir transacciones de integración financieras de un origen externo.

Uno de los métodos más obvios para importar transacciones externas a las tablas de transacciones de integración de Finanzas es utilizar un esquema de intercambio, como se ha estado haciendo en las versiones anteriores de LN.

En las secciones siguientes se indican los requisitos de las transacciones registradas.

Intervienen las tablas de base de datos siguientes:

- Transacciones de integración (tfgld482)
- Elementos registrados (tfgld481)
- Transacciones de integración no correlacionadas/no contabilizadas (tfgld487)
- Código de contabilización por transacción de integración (tfgld486), si se utilizan códigos de contabilización

Las transacciones de integración se deben registrar por pares (en tfgld482): una transacción de crédito y una transacción de débito que la acompaña. Ambas transacciones se almacenarán en la misma compañía contable, que es la compañía contable de la transacción de crédito (esto es importante para las contabilizaciones intercompañía). A ambas transacciones se les debe asignar el mismo GUID (consulte más abajo). Las transacciones se referirán a los mismos datos no correlacionados/no contabilizados en (tfgld487).

Cada transacción de integración puede tener un conjunto de elementos registrados relacionados (tfgld481). Si la transacción de integración tiene un código de contabilización asociado, se debe almacenar una fila adicional en (tfgld486).

Si se utiliza un código de contabilización, el esquema de correlación se ignora al determinar la cuenta contable y las dimensiones, y las transacciones se contabilizan en la cuenta contable y las dimensiones se definen para el código de contabilización.

Transacciones de integración (tfgld482)

Esta tabla contiene las transacciones de integración individuales.

Nota

Las transacciones de crédito y débito relacionadas deben tener el mismo GUID asignado.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
guid	Identificador exclusivo globalmente	str(22)	tcguid	Sí	Debe ser el mismo para las transacciones de crédito y débito relacionadas; debe asignarse mediante la función <code>uuid.generate\$()</code> .
dbcr	Indicador Debe/Haber	enum	tfgld.dbcr	Sí	
ocmp	Compañía logística de origen	int(3)	tcncmp	Sí	Compañía logística en la que reside el objeto de negocio; debe ser la misma para las transacciones de débito y de crédito relacionadas.
idtc	tipo de documento de integración	str(8)	tcidty	Sí	Debe ser el mismo para las transacciones de crédito y débito relacionadas; hace referencia a <code>tfgld457.idtc</code>
trdt	fecha de transacción	fecha utc	tcdte	Sí	Fecha en la que, entre otras, estará basada la fecha del docu-

					mento; debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas.
tcmp	compañía logística	int(3)	tncmp	Sí	La misma que la compañía logística de origen (tfgld482.ocmp).
secd	Elemento de clasificación	str(12)	tfgld.elcd	No	Referencia provisional a tfgld456.elcd; solo se debe cumplimentar si se utiliza la funcionalidad del elemento de clasificación.
seva	Valor de elemento de clasificación	str(50)	tcelva	No	Pertenece a tfgld482.secd.
rbon	Objeto de negocio	str(17)	tcbona	Sí	Debe ser el mismo para las transacciones de crédito y débito relacionadas; hace referencia a tfgld454.bona.
rbid	ID de objeto de negocio	str(11)	tcboid	Sí	Debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas; la ID del objeto de negocio, por ejemplo, el número de la orden de compra en el caso de

					una orden de compra.
rpon	posición de clasificación	long(8)	tcsopo	No	Debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas; se utiliza en índices para la clasificación detallada por objeto de negocio (consulte los índices tfgld482), entre otros, utilizada en Transacciones de integración (tfgld4582m000).
obre	referencia de objeto de negocio	str(40)	tcborf	No	Debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas; ampliación de la ID del objeto de negocio, para especificar con más precisión el origen relacionado con la transacción; la primera parte debería ser la misma que tfgld482.rpon.
buid	GUID de referencia de objeto de negocio	str(22)	tcguid	No	Dejar vacío: no se utiliza externamente.
bpid	partner	str(9)	tccom.bpid	No	Referencia modificable a tc-

					com100; partner que se debe registrar con la transacción en Contabilidad general.
ttyp	tipo de transacción	str(3)	tfgld.ttyp	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
docn	número de documento	long(8)	tfgld.docn	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
btno	Número de lote	long(6)	tfgld.btno	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
lino	Número de línea	long(8)	tfgld.lino	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
sint	Estatus de transacción	enum	tfgld.ints	Sí	Debe tener el valor tfgld.ints.mapped si hay un código de contabilización involucrado; de lo contrario debe tener el valor predeterminado tfgld.ints.logged.
crdt	Fecha de creación	fecha utc	tcddate	Sí	Debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas; la fecha de la

					creación real de la transacción de integración.
crus	Usuario (creación)	str(16)	tfgld.user	Sí	ID (logname\$) del usuario que registra la transacción; debe ser la misma para las transacciones de crédito y débito relacionadas.
usgr	Grupo contable de usuarios	str(6)	tfgld.usgr	No	Hace referencia a tfgld435; se recupera de tfgld436 para tfgld482.crus; aunque no es obligatorio que exista.
pous	Usuario (contabilización)	str(16)	tfgld.user	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
podt	Fecha de contabilización	fecha utc	tcddate	No	Dejar vacío; se determina durante la contabilización.
prin	Listado	enum	tcyesno	Sí	Valor: tcyesno.no
glcu	Código de contabilización usado	enum	tcyesno	Sí	El valor debe estar establecido en tcyesno.yes si se utiliza un código de contabilización, de lo contrario en tcyesno.no.

fcom	compañía conta- ble	int(3)	tcncmp	Sí	La compañía contable en cuya Contabilidad general se debe contabilizar la transacción; puede diferir entre la transacción de crédito y la transacción de débito a la que pertenece; para la transacción de crédito, debe ser siempre la compañía contable en la que se registran las transacciones de integración (la compañía contable física).
leac	cuenta contable	str(12)	tfgld.leac	No	Debe estar vacía si no se utiliza ningún código de contabilización; de lo contrario, se debe cumplimentar recuperándola de tfgld475.
dim1	Dimensión 1	str(6)	tfgld.dimx	No	Consulte tfgld482.leac.
dim2	Dimensión 2	str(6)	tfgld.dimx	No	Consulte tfgld482.leac.
dim3	Dimensión 3	str(6)	tfgld.dimx	No	Consulte tfgld482.leac.
dim4	Dimensión 4	str(6)	tfgld.dimx	No	Consulte tfgld482.leac.

dim5	Dimensión 5	str(6)	tfgld.dimx	No	Consulte tfgld482.leac.
amnt	Importe de transacción	double	tfgld.amnt	Sí	Debe ser el mismo para las transacciones de crédito y débito relacionadas; se debe redondear correctamente; cero es un valor válido.
ccur	Código de divisa de transacción	str(3)	tcccur	Sí	Debe ser el mismo para las transacciones de crédito y débito relacionadas; hace referencia a tcmcs002.
ratd	Fecha de tipo de cambio de divisa	fecha utc	tcdat	Sí	La fecha en la que se han recuperado los tipos de cambio de divisa hacia las divisas propias; probablemente equivalga a tfgld482.trdt.
rtyp	Clase de tipo de cambio de divisa	str(3)	tcrtyp	Sí	La clase de tipo de cambio utilizada en el cálculo de los importes propios; probablemente equivaldrá a la clase de tipo de cambio interno de la compañía (contable) (tcomm170.exeu).

tipo de cambio	Tipos de cambio de divisa	double (array)	tcratc	Sí	Los tipos de cambio hacia las divisas propias de la compañía contable de la transacción; se pueden recuperar usando las funciones estándar de tceemm.dll5000/5010.
ratf	Factores de tipo de cambio de divisa	long(6) (array)	tcratf	Sí	Los factores de tipos de cambio hacia las divisas propias de la compañía contable de la transacción; se pueden recuperar usando las funciones estándar de tceemm.dll5000/5010.
eibc	Indicadores de Expresar en divisa base	enum (array)	tcyesno	Sí	Los indicadores de Expresar en divisa base hacia las divisas propias de la compañía contable de la transacción; se pueden recuperar usando las funciones estándar de tceemm.dll5000/5010.
amth	Importes en divisa propia	double (array)	tfgld.amnt	Sí	Los importes en las divisas propias de la compañía contable de la transacción; se pueden

					calcular usando las funciones estándar de tcomm.dll5000/5010; se deben redondear correctamente después del cálculo.
cuni	La unidad de la cantidad	str(3)	tccuni	No	Se refiere a tcmcs001; se debe complementar si se ha registrado una cantidad.
nuni	Cantidad	double	tfgld.quant	No	Pertenece a tfgld482.cuni.
fyer	Ejercicio fiscal	int(4)	tfgld.year	Sí	Consulte tfgld482.fprd.
fprd	período fiscal	int(2)	tfgld.prod	Sí	Se debe complementar y debe existir en tfgld005; se puede determinar basándose en tfgld482.trdt (la fecha de transacción y el período fiscal deberían estar preferiblemente en línea).
ryer	Ejercicio de listado	int(4)	tfgld.year	No	Es obligatorio si se utilizan períodos de listado; consulte tfgld482.fyer.
rprd	Período del listado	int(2)	tfgld.prod	No	Es obligatorio si se utilizan perío-

					dos de listado; consulte tfgld482.fprd.
tyer	Ejercicio tributario	int(4)	tfgld.year	Sí	Consulte tfgld482.fyer.
tprd	Período tributario	int(2)	tfgld.prod	Sí	Consulte tfgld482.fprd.
mscd	Código de esquema de correlación utilizado	str(6)	tfgld.mscd	No	Dejar vacío; se determina durante la correlación.
msvs	Versión de esquema de correlación utilizado.	long(5)	tfgld.msvs	No	Dejar vacío; se determina durante la correlación.

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Elementos registrados (tfgld481)

Esta tabla contiene los elementos registrados mediante la transacción de integración, cuyos elementos se utilizarán para la correlación de la transacción de integración.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
guid	Identificador exclusivo globalmente	str(22)	tcguid	Sí	Referencia provisional a tfgld482.guid
dbcr	Indicador Debe/Haber	enum	tfgld.dbcr	Sí	Referencia provisional a tfgld482.dbcr
seqn	número de secuencia	int(4)	tcpono	Sí	El número de secuencia para ampliar la clave primaria; los 30 primeros elementos se deben al-

					macenar en la fila con el número de secuencia 1, los 30 siguientes en la fila número 2, y así sucesivamente.
elcd	Códigos de elementos	str(12) (array)	tfgld.elcd	Sí	Cada elemento (modificable) hace referencia a tfgld456.elcd; los elementos que tienen un valor vacío no tienen que registrarse.
elva	Valores de elementos	str(50)	tcelva	Sí	Pertenece a tfgld481.elcd.

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Transacciones de integración no correlacionadas/no contabilizadas (tfgld487)

Esta tabla contiene los pares de transacciones de integración, y se utilizará durante la correlación y contabilización. En realidad es una tabla principal de tfgld482.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
guid	Identificador exclusivo globalmente	str(22)	tcguid	Sí	= tfgld482.guid
sint	Estatus de transacción	enum	tfgld.ints	Sí	Valor: tfgld.ints.logged
ocmp	Compañía logística de origen	int(3)	tcncmp	Sí	= tfgld482.ocmp
fcom	Compañía contable de crédito	int(3)	tcncmp	Sí	La compañía contable de la transacción de crédito.
rbon	Objeto de negocio	str(17)	tcbona	Sí	= tfgld482.rbon
idtc	tipo de documento de integración	str(8)	tcidty	Sí	= tfgld482.idtc
trdt	fecha de transacción	fecha utc	tcdte	Sí	= tfgld482.trdt
usgr	Grupo contable de usuarios	str(6)	tfgld.usgr	No	= tfgld482.usgr
crdt	Fecha de creación	fecha utc	tcdte	Sí	= tfgld482.crdt

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.

Código de contabilización por transacción de integración (tfgld486)

Esta tabla muestra el código de contabilización que se ha utilizado en una transacción de integración.

Campo	Descripción	Formato	Dominio	Obligatorio *	Comentarios
guid	Identificador exclusivo globalmente	str(22)	tcguid	Sí	= tfgld482.guid
dbcr	Indicador Debe/Haber	enum	tfgld.dbcr	Sí	= tfgld482.dbcr
fcom	compañía contable	int(3)	tcncmp	Sí	= tfgld482.fcom; referencia provisional a tfgld475.fcmp
glco	Código de contabilización	str(50)	tcglco	Sí	Referencia provisional a tfgld475.glcd

* Para los datos externos, esta configuración puede ser distinta de la propiedad del campo de la tabla.