



Infor LN Gebruikershandleiding voor velden met extra informatie

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	addinfooug (Uaddinfooug)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	7
Hoofdstuk 2 Velden met additionele informatie instellen.....	11
Hoofdstuk 3 Velden met additionele informatie in LN.....	15
Bijlage A Woordenlijst.....	33

Index

Documentinfo

Dit document beschrijft het doel en het gebruik van velden met additionele informatie. U kunt velden met additionele informatie definiëren. Deze worden als extra velden toegevoegd aan standaardsessies in LN. In de standaardsessies kunnen gebruikers de waarden van deze velden wijzigen.

Doelen

Dit document beschrijft het doel en het gebruik van velden met additionele informatie.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die willen weten hoe ze velden met additionele informatie kunnen gebruiken en definiëren.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de verwerking van additionele informatie. Daarnaast kunt u cursussen volgen met betrekking tot de Algemeen om snel aan de slag te gaan.

Documentoverzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de hoofdstukken in deze handleiding:

Hoofdstuk 1	Inleiding	Beschrijft het doel en de algemene kenmerken van velden met additionele informatie.
Hoofdstuk 2	Velden met additionele informatie instellen	Beschrijft het instellen van velden met additionele informatie.
Hoofdstuk 3	Velden met additionele informatie in LN	Geeft een overzicht van het gebruik van en de processen voor velden met additionele informatie in de diverse pakketten van LN.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Verwijzingen naar andere delen van het document worden weergegeven zoals in het volgende voorbeeld:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Termen die onderstreept zijn bevatten een link naar een definitie. Als u dit document online bekijkt, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Velden met additionele informatie

U kunt velden met additionele informatie definiëren. Deze worden als extra velden toegevoegd aan standaardsessies in LN. In de standaardsessies kunnen gebruikers de waarden van deze velden wijzigen.

De inhoud van de velden met additionele informatie kan worden overgedragen tussen verschillende sessies voor inslag en uitslag, bijvoorbeeld:

- Van een voor een project geplande PRP-inkooporder via een inkooporder naar een ontvangst in Magazijnbeheer.
- Van een verkooporder of verkoopafroepschema via de gerelateerde magazijnorder naar een zending in Magazijnbeheer.
- Van een projectcontract via een contractlevering naar een uitslagorderregel in Magazijnbeheer.

Velden met additionele informatie worden bijvoorbeeld gebruikt om contractgegevens of contractclausules over te dragen aan alle partijen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen.

Velden met additionele informatie definiëren

Velden met additionele informatie worden gedefinieerd in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000). In deze sessie kunt u velden met verschillende structuren koppelen aan een databasetabel of een combinatie van een databasetabel en een specifieke verkopen-aan of kopen-van relatie.

Velden met additionele informatie kunnen worden gedefinieerd voor **deze database-tabellen**.

De velden met additionele informatie worden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Als u bijvoorbeeld velden met additionele informatie toevoegt aan de tabel Magazijnorders (whinh200), zijn de velden met additionele informatie zichtbaar en bewerkbaar in de bijbehorende sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

Als u velden met additionele informatie toevoegt aan de tabel Magazijnorders (whinh200) en kopen-van relatie X, zijn de velden met additionele informatie zichtbaar en bewerkbaar in de bijbehorende sessie Magazijnorders (whinh2100m000), als kopen-van relatie X is opgegeven in de magazijnorder.

Eigenschappen van velden met additionele informatie

De volgende velden met additionele informatie zijn beschikbaar:

- 26 alfanumerieke velden, elk met een lengte van 30 tekens.
- 13 alfanumerieke velden, elk met een lengte van 20 tekens.
- 2 datumvelden
- 2 numerieke velden
- 2 selectievakjes
- 1 tekstveld

Voor elk veld met additionele informatie, behalve het tekstveld, kunt u opgeven of de veldinhoud moet worden afgedrukt op externe documenten of alleen is bedoeld voor intern gebruik. Het tekstveld is alleen voor intern gebruik.

Er is geen functionele logica gekoppeld aan de inhoud van de velden met additionele informatie.

Velden met extra informatie weergeven

De 26 tekenreeksvelden met een lengte van 30 tekens worden weergegeven op het tabblad **Additionele informatie** van het overzicht en de detailsessie die overeenkomt met de databasetabel waarvoor de velden met additionele informatie zijn gedefinieerd.

De velden met additionele informatie van alle andere structuren die zijn gedefinieerd voor een databasetabel, worden weergegeven in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000), als die sessie wordt gestart vanuit de sessie die overeenkomt met de databasetabel waarvoor de velden met additionele informatie zijn gedefinieerd.

U kunt de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000) starten door te klikken op **Uitgebreide extra gegevens** in de sessies waarin velden met additionele informatie aanwezig zijn.

NB

Velden die in de sessie Gebruikersgedefinieerde velden (ttadv4591m000) zijn gedefinieerd voor de tabel Additionele informatie (tcstl210), worden ook weergegeven in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000).

In diverse sessies kunt u een bijlagerapport afdrukken dat een lijst bevat van de velden met additionele informatie en hun inhoud.

In sommige sessies met hun eigen velden met additionele informatie kan ook informatie worden opgehaald die afkomstig is van informatievelden in andere sessies.

Bijvoorbeeld: een aan een project gepegde inkooporderregel met eigen velden met additionele informatie kan informatievelden overnemen van de gerelateerde contractregel.

Om te controleren of velden met additionele informatie van beide bronnen tot conflicten of overbodige informatie leiden, zijn verschillenrapporten beschikbaar. Voor meer informatie, zie *Additionele informatie voor aan project gepegde inkoopdocumenten* (p. 25).

Additionele informatie overzetten

LN kan velden met additionele informatie overzetten tussen databasetabellen, bijvoorbeeld van tabel tppdm700 (contractlevering) naar whinh220 (uitslagorderregels). Het overzetten vindt alleen plaats als in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000) additionele velden met identieke structuren en veldnamen zijn gedefinieerd voor beide tabellen.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld: een additioneel tekenreeksveld met de veldnaam *Standaard voor kostenadministratie* is gekoppeld aan de tabel met contractleveringen. Voor het overzetten van de waarde van het veld *Standaard voor kostenadministratie* van een contractlevering naar een uitslagorderregel, moet een veld met dezelfde structuur en dezelfde veldnaam, *Standaard voor kostenadministratie*, ook aanwezig zijn in de definitie van het veld met additionele informatie voor de tabel whinh220. De tabel whinh220 komt overeen met de sessie Uitslagorderregels (whinh2120m000).

BOD-publicaties

Voor integratie tussen LN en andere applicaties door middel van Infor ION worden uitgaande velden met additionele informatie gepubliceerd in het ShipmentOutBOD. Met dit BOD (Business Object Document) worden de velden met additionele informatie die zijn gerelateerd aan zendingen, zendingsregels of logistieke eenheden gepubliceerd. Deze velden met additionele informatie worden opgehaald uit de definitieniveaus **Algemeen** of **Verkopen-aan relatie**.

Voor de inslagstroom worden de velden met additionele informatie gepubliceerd in de BOD's voor de inkooporder. Deze velden met additionele informatie worden opgehaald uit de definitieniveaus **Algemeen** of **Kopen-van relatie**.

Velden met additionele informatie definiëren

Velden met additionele informatie worden gedefinieerd in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000). In deze sessie kunt u velden met verschillende structuren koppelen aan een databasetabel of een combinatie van een databasetabel en een specifieke verkopen-aan of kopen-van relatie.

Velden met additionele informatie kunnen worden gedefinieerd voor **deze database-tabellen**.

De velden met additionele informatie worden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Als u bijvoorbeeld velden met additionele informatie toevoegt aan de tabel Magazijnorders (whinh200), zijn de velden met additionele informatie zichtbaar en bewerkbaar in de bijbehorende sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

Als u velden met additionele informatie toevoegt aan de tabel Magazijnorders (whinh200) en kopen-van relatie X, zijn de velden met additionele informatie zichtbaar en bewerkbaar in de bijbehorende sessie Magazijnorders (whinh2100m000), als kopen-van relatie X is opgegeven in de magazijnorder.

U definieert als volgt velden met additionele informatie voor een databasetabel:

1. Hiermee wordt de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000) gestart.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef op het veld **Tabel** de databasetabel op waarvoor u de velden met additionele informatie wilt definiëren.
4. Selecteer op het veld **Niveau** de optie **Verkopen-aan relatie** of **Kopen-van relatie** als u de velden met additionele informatie wilt definiëren voor een combinatie van databasetabel en relatie. Voor meer informatie, zie *Definitieniveaus voor additionele informatie* (p. 12).
5. Als u in de vorige stap **Verkopen-aan relatie** of **Kopen-van relatie** hebt geselecteerd, geeft u de relevante relatie op in het veld **Niveau**.
6. Geef op het veld **Veldnaam** de veldnaam op zoals vereist.
7. Selecteer, indien nodig, een etiketcode.
8. Geef op het veld **Veldnaam** de veldnaam op die moet worden weergegeven in de sessie die overeenkomt met de geselecteerde databasetabel.
9. Schakel het selectievakje **Actief** in.

10. Als het veld interne informatie bevat en de inhoud niet mag worden getoond aan klanten of leveranciers, schakelt u het selectievakje **Intern** in.
11. Herhaal stappen 6 t/m 10 voor elk veld met additionele informatie dat u definieert.
12. Gebruik het veld **Extra label in bijlage additionele informatie afdrukken** om aan te geven of een extra label moet worden afgedrukt voor het bijlagerapport.

Definitieniveaus voor additionele informatie

Definitieniveaus voor additionele informatie

De velden met additionele informatie kunnen worden gedefinieerd voor de volgende definitieniveaus voor additionele informatie:

- **Algemeen**
- **Verkopen-aan relatie**
- **Kopen-van relatie**

Algemeen

De additionele velden die gekoppeld zijn aan de opgegeven databasetabel worden weergegeven in de bijbehorende overzicht- en detailsessies. De velden met additionele informatie worden gegroepeerd op afzonderlijke tabbladen. In de detailsessies kunt u de waarden van deze velden bewerken.

Relatie

De velden met additionele informatie die gekoppeld zijn aan de opgegeven databasetabel en de geselecteerde relatie, worden weergegeven en zijn bewerkbaar in de detailsessie die hoort bij de opgegeven databasetabel als:

- **Verkopen-aan relatie**
Een verkooporder of verkoopafroepschema het proces initieert om een record aan te maken in de opgegeven databasetabel.
- De geselecteerde relatie is de verkopen-aan relatie van de verkooporder of het verkoopafroepschema.
- **Kopen-van relatie**
Een inkoopdocument het proces initieert om een record aan te maken in de opgegeven databasetabel.
- De geselecteerde relatie de kopen-van relatie is van het inkoopdocument.

Een veld met additionele informatie is bijvoorbeeld gedefinieerd voor de whinh200-tabel en relatie A wordt weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) voor een magazijnorder, indien:

- De herkomstorder van de magazijnorder een verkooporder of een verkoopafroepschema is.
- Relatie A de verkopen-aan relatie van de verkooporder of het verkoopafroepschema is.

Combinatie van aan **Algemeen** en **Verkopen-aan relatie/ Kopen-van relatie** gerelateerde velden

Bij het ophalen van velden met additionele informatie voor een databasetabel die hoort bij een bepaalde sessie, selecteert de applicatie het definitieniveau **Verkopen-aan relatie** of **Kopen-van relatie**. Als dat niet beschikbaar is, wordt het definitieniveau **Algemeen** geselecteerd.

Als de velden met additionele informatie van zowel het definitieniveau **Algemeen** als het definitieniveau **Verkopen-aan relatie** of **Kopen-van relatie** moeten worden gebruikt voor een bepaalde relatie, moeten daarom de velden die zijn gedefinieerd op het definitieniveau **Algemeen** ook worden gedefinieerd voor respectievelijk het definitieniveau **Verkopen-aan relatie** of **Kopen-van relatie**.

Voorbeeld

Databasetabel whinh200 komt overeen met de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

Naast de algemene additionele velden die zijn gedefinieerd voor alle relaties, zijn er voor relatie A extra velden nodig. Om dit te bewerkstelligen, worden de velden die zijn gedefinieerd voor het definitieniveau **Algemeen** ook gedefinieerd op het definitieniveau **Verkopen-aan relatie** voor relatie A:

whinh200-niveau = algemeen - Behoeft relatie A

whinh200-niveau = relatie A

Klantnaam	Financieel medewerker	Klantnaam
Opslaglocatie van klant	Verpakkingsreferentie A	Opslaglocatie van klant
		Financieel medewerker
		Verpakkingsreferentie A

Hoofdstuk 3

Velden met additionele informatie in LN

3

Extra informatieelden voor Project

In dit onderwerp vindt u een overzicht van de tabellen in Project waaraan u extra informatieelden kunt koppelen. De tabel bevat de bijbehorende sessies waarin de extra informatieelden worden weergegeven. Daarnaast kunt u de extra informatieelden bewerken met de sessies die zijn gekoppeld aan de volgende tabellen:

Tabel	Sessie
tpctm100	Contracten (tpctm1100m000)
tpctm102	Contracthistorie (tpctm1102m000)
tpctm110	Contractregels (tpctm1110m000)
tpctm112	Historie contractregels (tpctm1112m000)
tpest300	Offerte (tpest3600m000)
tpdpm700	Contractleveringen (tpdpm7100m100)
tpdpm710	Historie contractleveringen (tpdpm7110m100)
tpss610	Geplande PRP-inkooporder (materiaal) (tpss6110m000) De sessie Geplande PRP-inkooporders (tpss6810m000) wordt gebruikt om de onderstaande sessies te starten.
tpss611	Geplande PRP-inkooporder (materieel) (tpss6111m000)

tpss612	Geplande PRP-inkooporder (onderaanneming) (tpss6112m000)
---------	--

tpss615	Geplande PRP-magazijnorder (tpss6115m000)
---------	---

Extra informatie kan van de ene tabel naar de andere worden overgezet. Dit zijn de stromen voor extra informatie die in Project worden ondersteund:

- **Offerte naar contract of contractregels**
Offertes (tpest3100m000)- > Contracten (tpctm1100m000) of Contractregels (tpctm1110m000)
- **Contract naar contractleveringen**
Contracten (tpctm1100m000)-> Contractregels (tpctm1110m000)- > Contractleveringen (tpdm7100m100)
- **Geplande PRP-order voor project naar Inkoop objecten**
Geplande PRP-inkooporders (tpss6810m000)-> Offerteaanvraag (tdpur8310m000)/
Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)-> Inkooporders (tdpur4100m000)/ Inkooporderregels (tdpur4101m000)
De kop- en detailregels van sessies voor offerteaanvraag kunnen echter ook worden overgeslagen in deze stroom:
Geplande PRP-inkooporders (tpss6810m000)-> Inkooporders (tdpur4100m000)/
Inkooporderregels (tdpur4101m000)
- **Geplande PRP-order voor project naar Magazijnbeheer objecten**
Geplande PRP-magazijnorders (tpss6815m000)-> Magazijnorders (whinh2100m000)/
Inslagorderregels (whinh2110m000)/ Uitslagorderregels (whinh2120m000)
- **Geplande PRP-inkooporder naar PRP-magazijnorder en vice versa**
 - Geplande PRP-inkooporders (tpss6810m000)-> Geplande PRP-magazijnorders (tpss6815m000)
 - Geplande PRP-magazijnorders (tpss6815m000)-> Geplande PRP-inkooporders (tpss6810m000)

Offertes (tpest3100m000)- > Contracten (tpctm1100m000) of Contractregels (tpctm1110m000)

Er wordt bijvoorbeeld voor zowel de offerte als het contract een extra informatieveld Kwaliteitsstandaard gedefinieerd. Voor de offerte worden de ISO9001-gegevens vastgelegd. Bij het aanmaken van een contract op basis van de offerte wordt de waarde gekopieerd, zodat de inhoud van de informatieelden dezelfde is. De ISO9001-gegevens worden weergegeven op het aangemaakte contract.

De aanvullende informatie bij de contractregel kan worden opgehaald uit het initiërende object, bijvoorbeeld een contract, of kan handmatig worden opgegeven. De aanvullende informatie wordt overgezet van het contract naar de contractregel. Het veld Kwaliteitsstandaard bijvoorbeeld is ook beschikbaar voor de contractregel. De ISO9001-waarde wordt naar de contractregels gekopieerd als er een regel wordt aangemaakt die aan het contract is gekoppeld.

Contracten (tpctm1100m000)-> Contractregels (tpctm1110m000)- > Contractleveringen (tppdm7100m100)

De aanvullende informatie wordt ook overgezet van de contractregel naar de contractleveringsregel. Het veld Kwaliteitsstandaard bijvoorbeeld is ook beschikbaar voor de contractlevering. De ISO9001-waarde wordt gekopieerd van de contractregel naar de contractlevering. De waarde kan vervolgens worden overgezet van de contractlevering naar de magazijnorderregel.

Geplande PRP-inkooporders (tppss6810m000)-> Offerteaanvraag (tdpur8310m000)/ Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)-> Inkooporders (tdpur4100m000)/ Inkooporderregels (tdpur4101m000)

Aanvullende informatie, zoals contractclausules, wordt overgezet van de geplande inkooporder in Project naar de offerteaanvraag en de inkooporder in Inkoop. Vervolgens wordt de aanvullende informatie uit het inkoopdocument overgezet naar de inslag- en ontvangstdocumenten in Magazijnbeheer.

Geplande PRP-magazijnorders (tppss6815m000)-> Magazijnorders (whinh2100m000)/ Inslagorderregels (whinh2110m000)/ Uitslagorderregels (whinh2120m000)

In zowel de inslag- als uitslagstroom wordt de aanvullende informatie uit de geplande magazijnorder gekopieerd naar de inslag- of uitslagorderregels in Magazijnbeheer.

In de uitslagstroom worden voor de soorten leveringen **Magazijn -> relatie** en **Project -> magazijn -> relatie** de extra informatievelden gebruikt die zijn gedefinieerd voor de verkopen-aan relatie van de contractregel die via de peg is gekoppeld. Als er geen extra velden zijn gedefinieerd voor de relatie, worden de extra informatievelden gebruikt die voor het niveau **Algemeen** zijn gedefinieerd.

Voor de andere soorten leveringen worden de extra informatievelden gebruikt die voor het niveau **Algemeen** zijn gedefinieerd.

In de inslagstroom wordt de soort levering **Project -> magazijn** gebruikt. Voor deze soort levering worden de extra informatievelden gebruikt die voor het niveau **Algemeen** zijn gedefinieerd.

Geplande PRP-inkooporder (materiaal) (tppss6110m000)-> Geplande PRP-magazijnorders (tppss6815m000) of vice versa

Als u een geplande inkooporder wijzigt in een geplande magazijnorder met behulp van de optie **In geplande magazijnorder wijzigen** in het bijbehorende menu van de sessie Geplande PRP-inkooporders (tppss6810m000), worden de extra informatievelden (indien aanwezig) gekopieerd naar de geplande magazijnorder.

De soort levering van de gegenereerde geplande PRP-magazijnorder wordt default ingesteld op **Magazijn -> project**. Dit betekent dat bij het kopiëren van de aanvullende informatie het niveau **Algemeen** wordt gebruikt dat voor de geplande PRP-magazijnorder is gedefinieerd.

Op dezelfde manier worden de extra informatievelden naar de geplande inkooporder gekopieerd als u een geplande magazijnorder wijzigt in een geplande inkooporder.

Bij het kopiëren van de aanvullende informatie naar de gegenereerde geplande inkooporder wordt het niveau **Kopen-van relatie** gebruikt. De kopen-van relatie wordt default opgehaald uit de sessie Artikelen (tcibd0501m000). Als er geen extra velden zijn gedefinieerd voor de relatie, worden de extra informatie velden gebruikt die voor het niveau **Algemeen** zijn gedefinieerd.

Velden met additionele informatie - Verkoop

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tabellen in Verkoop waaraan u velden met additionele informatie kunt koppelen. De tabel bevat ook de bijbehorende sessies waarin de velden met additionele informatie worden weergegeven:

Tabel	Sessie
tdsls400	Verkooporders (tdsls4100m000)
tdsls401	- Verkooporderregels (tdsls4101m000) - Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100)
tdsls308	Vrijgaveregels verkoop (tdsls3508m000)
tdsls315	Detailgegevens vrijgaveregels verkoop (tdsls3515m000)
tdsls316	- Vrijgaveregels verkoop - verzendvolgordeschema (tdsls3116m000) - Detailgeg. vrijgaveregels verkoop - ophaalbon (tdsls3116m100)
tdsls311	Verkoopafroepschema's (tdsls3111m000)
tdsls307	Verkoopafroepschemaregels (tdsls3107m000)
tdsls320	Geplande mag.orders verkoopafroepschema (tdsls3520m000)
tdsls450	- Historie verkooporders (tdsls4550m000) - Historie verkooporderafroepschema's (tdsls3560m000)
tdsls451	- Historie verkooporderregels (tdsls4551m000) - Overzicht historie verkooporderregels (tdsls4551m200) - Historie verkoopafroepschemaregels (tdsls3561m000)

NB

- Zolang het is toegestaan om een verkooporder, verkoopvrijgave of verkoopafroepschema bij te werken, kunt u de velden met additionele informatie voor de order, de vrijgave of het afroepschema bewerken.
- Aanvullende informatie is alleen beschikbaar in de tabel Geplande magazijnorders verkoopafroepschema (tdsls320) als het selectievakje **Contracten voor afroepschema's gebruiken** in de sessie Parameters verkoopafroepschema's (tdsls0100s500) ingeschakeld is.

Additionele informatie overzetten

Additionele informatie kan worden overgezet van de ene tabel naar een andere.

De volgende stromen van aanvullende informatie worden ondersteund in Verkoop:

- Verkooporder
- Materiaalvrijgave / Verzendschema
- Verzendvolgordescema
- Ophaalbonnen

De additionele informatie uit het verkoopdocument wordt overgezet naar de uitslag- en zendingsdocumenten in Magazijnbeheer.

Definitieniveaus voor additionele informatie

De velden met additionele informatie kunnen worden opgehaald voor de volgende definitieniveaus voor additionele informatie:

- **Algemeen**
- **Verkopen-aan relatie**

Voordat additionele informatie wordt overgezet van het ene document naar een ander, worden de definities voor additionele informatie voor de brondocumenttabel en de doeldocumenttabel gecontroleerd. Gegevens worden alleen overgezet als in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000) additionele velden met identieke opmaak en veldnamen zijn gedefinieerd voor beide tabellen. Als er een definitie voor **Verkopen-aan relatie** beschikbaar is voor de van toepassing zijnde verkopen-aan relatie, wordt deze definitie gebruikt. Anders wordt de definitie **Algemeen** gebruikt. Zie *Definitieniveaus voor additionele informatie* (p. 12).

Verkooporder

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Verkooporders (tdsls4100m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Verkooporderregels (tdsls4101m000)--> (Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100))
--> Uitslagorderregels (whinh2120m000).

Materiaalvrijgave/Verzendschema

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Vrijgaveregels verkoop (tdsls3508m000)--> Verkoopafroepschema's (tdsls3111m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Detailgegevens vrijgaveregels verkoop (tdsls3515m000)--> Verkoopafroepschemaregels (tdsls3107m000)--> Geplande mag.orders verkoopafroepschema (tdsls3520m000)--> Uitslagorderregels (whinh2120m000).

Verzendvolgordeschema

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Vrijgaveregels verkoop - verzendvolgordeschema (tdsls3116m000)--> Verkoopafroepschema's (tdsls3111m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Vrijgaveregels verkoop - verzendvolgordeschema (tdsls3116m000)--> Verkoopafroepschemaregels (tdsls3107m000)--> Geplande mag.orders verkoopafroepschema (tdsls3520m000)--> Uitslagorderregels (whinh2120m000).

Ophaalbon

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Detailgeg. vrijgaveregels verkoop - ophaalbon (tdsls3116m100)--> Verkoopafroepschema's (tdsls3111m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Detailgeg. vrijgaveregels verkoop - ophaalbon (tdsls3116m100)--> Verkoopafroepschemaregels (tdsls3107m000)--> Geplande mag.orders verkoopafroepschema (tdsls3520m000)--> Uitslagorderregels (whinh2120m000).

Velden met additionele informatie - Inkoop

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tabellen in Inkoop waaraan u velden met additionele informatie kunt koppelen. De tabel bevat ook de bijbehorende sessies waarin de velden met additionele informatie worden weergegeven:

Tabel	Sessie
tdpur200	Inkoopaanvragen (tdpur2501m000)
tdpur201	Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000) Conversie inkoopaanvraagregels voorbereiden (tdpur2502m100)
tdpur203	Historie inkoopaanvragen (tdpur2504m000)
tdpur204	Historie inkoopaanvraagregels (tdpur2514m000)
tdpur100	Overzicht offerteaanvragen (tdpur1501m000)
tdpur101	Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)
tdpur106	Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000) Respons offerteaanvragen (tdpur1506m100)
tdpur150	Historie offerteaanvragen (tdpur1550m000)
tdpur151	Historie offerteaanvraagregels (tdpur1551m000)
tdpur156	Historie respons offerteaanvragen (tdpur1556m000)
tdpur400	Inkooporders (tdpur4100m000) Inkooporder (tdpur4100m900)
tdpur401	Inkooporderregels (tdpur4101m000) Inkooporderregels - Gegevens (tdpur4101m200) Inkooporderregel (tdpur4601m000)
tdpur450	Historie inkoopafroepschema's (tdpur3560m000) Historie inkooporders (tdpur4550m000)
tdpur451	Historie inkoopafroepschemaregels (tdpur3561m000) Historie inkooporderregels (tdpur4551m000)
tdpur310	Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000)

Inkoopafroepschema's (tdpur3110m100)	
tdpur311	Inkoopafroepschemaregels (tdpur3111m000)
	Inkoopafroepschemaregels (tdpur3111m200)
tdpur321	Vrijgave inkoop (tdpur3121m000)
	Vrijgaveregels inkoop (tdpur3121m100)
tdpur322	Vrijgaveregel inkoop - detailgegevens (tdpur3522m000)
	Vrijgaveregel inkoop - detailgegevens per afroepschema (tdpur3522m100)

Additionele informatie overzetten

Additionele informatie kan worden overgezet van de ene tabel naar een andere.

In Inkoop wordt voor de volgende inkoopdocumenten en gerelateerde stromen additionele informatie ondersteund:

- Inkoopaanvraag
- Offerteaanvraag
- Inkooporder
- Inkoopafroepschema

De additionele informatie uit het inkoopdocument wordt overgezet naar de inslag- en ontvangstdocumenten in Magazijnbeheer.

Definitieniveaus voor additionele informatie

De velden met additionele informatie kunnen worden opgehaald voor de volgende definitieniveaus voor additionele informatie:

- **Algemeen**
- **Kopen-van relatie**

Voordat additionele informatie wordt overgezet van het ene document naar een ander document, worden de definities voor additionele informatie voor de brondocumenttabel en de doeldocumenttabel met elkaar vergeleken. Gegevens worden alleen overgezet als in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000) additionele velden met identieke opmaak en veldnamen zijn gedefinieerd voor beide tabellen. Als er een definitie voor **Kopen-van relatie** beschikbaar is voor de van toepassing zijnde kopen-van relatie, wordt deze definitie gebruikt. Anders wordt de definitie **Algemeen** gebruikt. Zie *Definitieniveaus voor additionele informatie* (p. 12).

Inkoopaanvraag

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Inkoopaanvragen (tdpur2501m000)--> Overzicht offerteaanvragen (tdpur1501m000)--> Inkooporders (tdpur4100m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000)--> Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)--> Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000)--> Inkooporderregels (tdpur4101m000)--> Inslagorderregels (whinh2110m000).

NB

Het genereren van een offerteaanvraag op basis van een aanvraag is niet verplicht. U kunt de aanvraag rechtstreeks converteren naar een inkooporder.

Offerteaanvraag

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Inkoopaanvragen (tdpur2501m000)/ Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tpss6230m000)/ Contracten (tpctm1100m000)--> Overzicht offerteaanvragen (tdpur1501m000)--> Inkooporders (tdpur4100m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).
- **Regelstroom**
Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000)/ Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tpss6230m000)/ Contractregels (tpctm1110m000)--> Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)--> Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000)--> Inkooporderregels (tdpur4101m000)--> Inslagorderregels (whinh2110m000).

NB

- Een offerteaanvraag met additionele informatie kan worden gegenereerd vanuit een inkoopaanvraag, een geplande PRP-order of een projectcontractregel.
- U kunt ook handmatig offerteaanvragen en offerteaanvraagregels aanmaken en de additionele informatie opgeven.

Inkooporder

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Inkoopaanvragen (tdpur2501m000)/ Overzicht offerteaanvragen (tdpur1501m000)/ Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tpss6230m000)/ Contracten (tpctm1100m000)--> Inkooporders (tdpur4100m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000).

- **Regelstroom**

Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000)/ Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000)--> Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000)/ Contractregels (tpctm1110m000)--> Inkooporderregels (tdpur4101m000)--> Inslagorderregels (whinh2110m000).

NB

- Een inkooporder met additionele informatie kan worden gegenereerd vanuit een inkoopaanvraag, een offerteaanvraag, een geplande PRP-order of een projectcontractregel.
- U kunt ook handmatig inkooporders en inkooporderregels aanmaken en de additionele informatie opgeven.

Inkoopafroepschema (push)

De additionele informatie wordt als volgt overgezet:

- **Kopstroom**
Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tppss6230m000)--> Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000)--> Vrijgave inkoop (tdpur3121m000)--> Magazijnorders (whinh2100m000) (algemene magazijnorder).
- **Regelstroom**
Inkoopafroepschemaregels (tdpur3111m000)--> Vrijgaveregel inkoop - detailgegevens (tdpur3522m000).

Notities

- Als een inkoopdocument aan een project is gepegd, wordt de additionele informatie uit het projectcontract overgezet naar de inkoopdocumentregel. Zie *Additionele informatie voor aan project gepegde inkoopdocumenten* (p. 25).
- Wanneer een aanvraag wordt geconverteerd naar een offerteaanvraag, wordt de additionele informatie voor de respons offerteaanvraag gekopieerd uit de aanvraagregel in plaats van de offerteaanvraagregel. Deze methode wordt gebruikt om velden met additionele informatie op te halen op basis van het definitieniveau **Kopen-van relatie** in plaats van het definitieniveau **Algemeen**, dat van toepassing is op offerteaanvraagregels. Als er na de conversie nieuwe bidders of offerteaanvraagregels (responsen) worden toegevoegd, wordt de additionele informatie gekopieerd uit de offerteaanvraagregel. Om deze reden wordt er alleen additionele informatie uit de aanvraagregel gekopieerd tijdens het converteren van de aanvraag.
- Voor het afdrukken van de verschillen tussen de velden met additionele informatie van een respons offerteaanvraag en gerelateerde offerteaanvraagregel kan de inkoper de sessie Verschillen extra gegevens respons inkoopofferteaanvragen afdrukken (tdpur1426m000) gebruiken. Als er additionele informatie ontbreekt of overbodig is, kan de inkoper de informatie handmatig wijzigen.

Additionele informatie voor aan project gepegde inkoopdocumenten

Standaards, voorwaarden en vereisten (clausules) tussen een klant en aannemer kunnen worden opgegeven als additionele informatie op projectcontractregels. Omdat deze clausules ook van invloed zijn op de betrokken leveranciers of subcontractors, kunnen de clausules worden overgezet naar lagere niveaus in de supply chain.

Wanneer een inkoopdocumentregel, zoals een aanvraagregel, offerteaanvraagregel of inkooporderregel, wordt gegenereerd of handmatig wordt aangemaakt en de regel aan een project is gepegd, wordt de additionele informatie gecontroleerd die is opgegeven voor de gekoppelde (project)contractregel(s). De informatie in de additionele velden van de projectcontractregel(s) wordt overgezet naar de additionele velden van de inkoopdocumentregel, mits er identieke namen voor de additionele velden zijn opgegeven voor beide tabellen in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000).

Voorbeeld

Deze tabel toont de velden met additionele informatie die van toepassing zijn op een inkoopdocumentregel:

Contractregel	Inkooporderregel	Veld relevant?
ADI1	ADI1	ja
ADI2	-	nee
-	ADI3	ja

Als een inkoopdocumentregel wordt gegenereerd op basis van een bron die additionele informatie bevat en die tevens een pegdistributie met additionele informatie heeft, wordt alleen de additionele informatie van het brondocument overgezet naar de inkoopdocumentregel die wordt gegenereerd. De additionele informatie van de gekoppelde pegdistributie blijft buiten beschouwing. Als er geen definitie voor additionele informatie is opgegeven voor het brondocument in de sessie Definities additionele informatie (tcstl2100m000) maar het brondocument wel aan een pegdistributie met additionele informatie is gekoppeld, wordt de additionele informatie uit de pegdistributie overgezet naar het inkoopdocument.

Voorbeeld

1. Er wordt handmatig een inkoopaanvraagregel met een pegdistributie opgegeven.
2. Bij het opgeven van de pegs wordt de informatie in de additionele velden van de projectcontractregel(s) overgezet naar de additionele velden van de aanvraagregel.
3. De aanvraag wordt geconverteerd naar een offerteaanvraag.
4. De additionele informatie van de aanvraagregel wordt overgezet naar de offerteaanvraagregel/responsregel. De additionele informatie voor de gekoppelde pegdistributie wordt niet geverifieerd, omdat de aanvraagregel deze informatie al bevat. Wijzigingen van de

inkoper in de velden met additionele informatie op de aanvraagregel worden ook overgezet naar de offerteaanvraagregel/responsregel.

Wanneer een projectpeg wordt verwijderd of gewijzigd voor de pegdistributie van de inkoopdocumentregel, worden de velden met additionele informatie niet verwijderd of bijgewerkt. Inkopers moeten de additionele informatie controleren om te bepalen of er gegevens ontbreken, overbodig zijn of handmatig moeten worden gewijzigd. Ze kunnen verslagen genereren om te verschillen te bekijken tussen de velden met additionele informatie voor de inkoopdocumentregel en de projectcontractregel(s). Velden met additionele informatie met overeenkomstige inhoud worden niet weergegeven.

Afhankelijk van de soort inkoopdocument kunnen inkopers de volgende sessies gebruiken om de additionele informatie te vergelijken en de verschillen af te drukken:

- Verschillen extra gegevens inkoopaanvragen afdrukken (tdpur2406m000)
- Verschillen extra gegevens inkoopofferteaanvragen afdrukken (tdpur1421m000)
- Verschillen extra gegevens respons inkoopofferteaanvragen afdrukken (tdpur1426m000)
- Verschillen extra gegevens inkoopafroepschema's afdrukken (tdpur3411m100)
- Verschillen extra gegevens inkooporders afdrukken (tdpur4410m000)

NB

- Additionele informatie kan alleen worden vergeleken als het inkoopdocument een gekoppelde pegdistributie heeft. Elke peg in de pegdistributie wordt vergeleken met de documentregel. Hierdoor kan een documentregel meerdere keren worden weergegeven in een verslag.
- Als er meerdere pegs, gerelateerd aan verschillende projectcontractregels, aan een inkoopdocumentregel zijn gekoppeld, worden de clauses (additionele informatie) van al deze contractregels overgezet naar de inkoopdocumentregel. Tegenstrijdige clauses (additionele informatie met dezelfde veldnaam maar een andere veldwaarde) leiden tot gegevensverlies. Door het instellen van planninggroepen en het samenvoegen van uitzonderingen in **Projectpegging** in Algemene gegevens, kunt u conflicterende clauses van verschillende projectpegs voorkomen.

Velden met additionele informatie in Magazijnbeheer

De tabel geeft een overzicht van de databasetabellen in Magazijnbeheer waaraan u velden met additionele informatie kunt koppelen. De tabel bevat ook de bijbehorende sessies waarin de velden met additionele informatie worden weergegeven:

Tabel	Sessie
whinh200	Magazijnorders (whinh2100m000)
whinh250	Historie magazijnorders (whinh2550m000)
Uitslag	
whinh220	Uitslagorderregels (whinh2120m000)
whinh270	Historie uitslagorderregels (whinh2570m000)
whinh430	Zendingen (whinh4130m000)
whinh450	Historie zendingen (whinh4550s000)
whinh431	Zendingregels (whinh4131m000)
whinh451	Historie zendingregel (whinh4551s000)
Inslag	
whinh210	Inslagorderregels (whinh2110m000)
whinh260	Historie inslagorderregels (whinh2560m000)
whinh312	Magazijnontvangstregels (whinh3512m100)
	Ontvangstregels (whinh3112s000)
whinh362	Historie ontvangstregels (whinh3562m000)
Logistieke eenheden	
whwmd530	Logistieke eenheden (whwmd5130m000)
whwmd531	Versiehistorie logistieke eenheid (whwmd5531m000)

In de detailsessie van de bijbehorende sessies en in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000) kunt u de informatie in de velden met additionele informatie opgeven of wijzigen.

Definitieniveaus voor additionele informatie

De velden met additionele informatie kunnen worden gedefinieerd voor de volgende definitieniveaus voor additionele informatie:

- Algemeen
- Verkopen-aan of kopen-van relatie

Additionele informatie overzetten

De informatie in de additionele velden kan worden overgezet naar velden met additionele informatie in andere sessies. Als u bijvoorbeeld een waarde hebt opgegeven in het veld voor additionele informatie ConsumptionPoint in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt deze waarde overgezet naar het veld met additionele informatie ConsumptionPoint in de sessie Zendingen (whinh4130m000).

De volgende additionele informatiestromen worden in Magazijnbeheer ondersteund:

- **Kopstroom uitslag**
Herkomstobject in Verkoop of Project of handmatige invoer --> Magazijnorders (whinh2100m000)-> Zendingen (whinh4130m000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)
- **Regelstroom uitslag**
Herkomstobject in Verkoop of Project of handmatige invoer --> Uitslagorderregels (whinh2120m000)-> Zendingregels (whinh4131m000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)
- **Kopstroom inslag**
Herkomstobject in Project of Inkoop of handmatige invoer -> Magazijnorders (whinh2100m000)
- **Regelstroom inslag**
Herkomstobject in Project of Inkoop of handmatige invoer Inslagorderregels (whinh2110m000)-> Magazijnontvangstregels (whinh3512m100) of Ontvangstregels (whinh3112s000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)

NB

De informatie kan alleen worden overgezet als alle betrokken tabellen identieke veldstructuren en veldnamen voor de additionele velden bevatten. Als u bijvoorbeeld de waarde van het veld met additionele informatie Consumptiepunt van het formaat tekenreeks via de kopstroom wilt overzetten, moeten de tabellen whinh200, whinh430 en whwmd530 een tekenreeksveld bevatten met de naam Consumptiepunt.

Kopstroom uitslag: Herkomstobject in Verkoop of Project of handmatige invoer Magazijnorders (whinh2100m000)-> Zendingen (whinh4130m000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)

De additionele informatie in de magazijnorderkop kan worden opgehaald vanuit het herkomstobject, zoals een verkoopafroepschemakop, of handmatig worden opgegeven. De additionele informatie wordt vanuit de magazijnorderkop overgezet naar de zendingskop.

Additionele informatie wordt bij de overdracht niet overschreven. Deze regel is van toepassing op het niveau van het afzonderlijke veld. Er zijn bijvoorbeeld twee magazijnorders beschikbaar. Voor de eerste

magazijnorder is een waarde opgegeven in additioneel veld 1. Voor de tweede order is een waarde opgegeven in additioneel veld 2. Beide magazijnorders resulteren in dezelfde zending. De zendingskop geeft de waarde weer van additioneel veld 1 in de eerste magazijnorder en de waarde van additioneel veld 2 in de tweede magazijnorder.

De volgende tabel bevat een aantal scenario's. Magazijnorder 1 is de eerste order die is gekoppeld aan de zending:

Magazijnorder 1		Magazijnorder 2		Zending	
Additioneel veld 1	Additioneel veld 2	Additioneel veld 1	Additioneel veld 2	Additioneel veld 1	Additioneel veld 2
Voorbeeld_x	Voorbeeld_y	Voorbeeld_z		Voorbeeld_x	Voorbeeld_y
		Voorbeeld_q	Voorbeeld_r	Voorbeeld_q	Voorbeeld_r
Voorbeeld_s		Voorbeeld_q	Voorbeeld_r	Voorbeeld_s	Voorbeeld_r

Als logistieke eenheden worden gebruikt en automatisch voor de zendingskop bij de bevestiging van de magazijnbon worden aangemaakt, kan de additionele informatie worden overgezet van de zendingskop naar de gegenereerde logistieke eenheid.

Regelstroom uitslag: Herkomstobject in Verkoop of Project of handmatige invoer --> Uitslagorderregels (whinh2120m000)-> Zendingregels (whinh4131m000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)

De additionele informatie op de uitslagorderregel kan worden opgehaald vanuit het initiërende object, zoals een verkoopafroepschemaregel, of handmatig worden opgegeven voor de handmatige magazijnordersoorten. Deze additionele informatie wordt van de uitslagorderregel overgezet naar de zendingsregel.

Wanneer logistieke eenheden in voorraad worden gebruikt in uitslag- en zendingsprocessen, is het mogelijk dat er al handmatig opgegeven additionele informatie voorkomt voor deze logistieke eenheden. De additionele informatie van de zendingsregel wordt samengevoegd met de additionele informatie van de logistieke eenheid.

Bestaande additionele informatie van de logistieke eenheid wordt niet overschreven met de additionele informatie van de zendingsregel. Deze regel is van toepassing op het niveau van het afzonderlijke veld. In de tabel wordt een aantal mogelijke scenario's beschreven:

Zendingsregel		Logistieke eenheid vóór samen-voegen		Logistieke eenheid na samen-voegen	
Additioneel veld 1	Additioneel veld 2	Additioneel veld 1	Additioneel veld 2	Additioneel veld 1	Additioneel veld 2
Voorbeeld_x	Voorbeeld_y			Voorbeeld_x	Voorbeeld_y
Voorbeeld_x	Voorbeeld_y	Voorbeeld_q		Voorbeeld_q	Voorbeeld_y
Voorbeeld_x	Voorbeeld_y	Voorbeeld_q	Voorbeeld_r	Voorbeeld_q	Voorbeeld_r

Kopstroom inslag: Herkomstobject in Project of Inkoop of handmatige invoer -> Magazijnorders (whinh2100m000)

De additionele informatie in de magazijnorderkop kan worden opgehaald vanuit het herkomstobject, zoals een inkooporder of een inkoopafroepschemakop, of handmatig worden opgegeven. De inhoud van de velden met additionele informatie wordt niet vanuit de magazijnorderkop overgezet naar de inslagorderregels, ontvangstregels of logistieke eenheden.

Regelstroom inslag: Herkomstobject in Project of Inkoop of handmatige invoer -> Inslagorderregels (whinh2110m000)-> Ontvangstregels (whinh3112s000)-> Logistieke eenheden (whwmd5130m000)

De additionele informatie van de inslagorderregels wordt opgehaald uit de inkooporderregel die of het inkoopafroepschema dat als herkomst fungeert, of wordt handmatig ingevoerd. De additionele informatie wordt dan vanuit de inslagorderregel overgezet naar de ontvangstregel. Dit gebeurt wanneer de orderregel aan de ontvangst wordt gekoppeld.

Als logistieke eenheden worden gebruikt, kan de additionele informatie worden overgezet van de ontvangstregel naar de gekoppelde of gegenereerde logistieke eenheden in de sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000).

Logistieke eenheden kunnen aan een inslagorderregel worden gekoppeld voordat de inslagorderregel aan de ontvangstregel wordt gekoppeld. Deze logistieke eenheden kunnen additionele informatie bevatten. Als de logistieke eenheden gekoppeld zijn aan ontvangstregels die ook additionele informatie bevatten, wordt de additionele informatie van de logistieke eenheid op de inslagorderregel samengevoegd met de additionele informatie van de ontvangstregel. De additionele informatie van de logistieke eenheid wordt niet overschreven door de additionele informatie van de ontvangstregel.

Etiketten afdrukken (whwmd5430m100)

Als er velden met additionele informatie voorkomen voor de logistieke eenheid, uitslagorderregel of zendingsregel waarvoor etiketten worden afgedrukt, worden de omschrijvingen van de velden met additionele informatie ook afgedrukt.

Integratie met Kwaliteit

Voor inspecties voor inslagorders die zijn aangemaakt in Kwaliteit en die zijn gekoppeld aan inspecties in Magazijnbeheer, worden de velden met additionele informatie opgehaald uit de gerelateerde inslagorderregel in Magazijnbeheer.

Voor inspecties voor uitslagorderregels in Kwaliteit worden de velden met additionele informatie opgehaald uit de uitslagorderregel.

Velden met additionele informatie zijn niet beschikbaar voor inspecties in Magazijnbeheer.

algemene magazijnorders

Een magazijnorder die wordt gegenereerd bij het aanmaken van een push- of productieschema en die het volgende bevat:

- Een positienummer en een volgnummer nul.
- Een artikel dat is gedefinieerd voor het inkoopafroepschema of het productieschema.
- Een orderhoeveelheid die gelijk is aan de hoeveelheid die is gedefinieerd op de inkoopcontractregel. In het geval van een productieschema is de hoeveelheid van de afroeporder gebaseerd op de hoeveelheid die is ingevuld op het veld **Hoev. overboeking** van de sessie Werklijst (tirpt4602m000).
- Een geplande leverdatum en geplande ontvangstdatum die niet zijn ingevuld.
- Een partijselectie die is gedefinieerd als willekeurig.

BOD (Business Object Document)

Een XML-bericht waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen bedrijven of bedrijfsapplicaties. Een BOD bestaat uit een zelfstandig naamwoord waarmee de inhoud van het bericht wordt aangeduid, en een werkwoord waarmee wordt aangegeven welke actie met het document moet worden uitgevoerd. De unieke combinatie van het zelfstandig naamwoord en het werkwoord vormt de naam van het BOD. Zo resulteert het zelfstandig naamwoord ReceiveDelivery in combinatie met het werkwoord Sync in het BOD SyncReceiveDelivery.

Infor ION

Een eventgestuurde engine voor uitwisseling van XML-berichten. Dit is de standaardberichtenbus. De berichtenbus en de bijbehorende berichtenstandaards vormen de infrastructuur waarmee berichten op een veilige manier naar andere applicatiemodules kunnen worden overgedragen.

kopen-van relatie

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Synoniem: leverancier

leverancier

Zie: *kopen-van relatie* (p. 33)

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

offerteaanvraagregels

De regels die de artikelgegevens van een offerteaanvraag bevatten, zoals de benodigde hoeveelheid, de levertijd, het aflevermagazijn, enzovoort.

De artikelregels worden naar de bieder gestuurd. De bieder kan reageren op elk afzonderlijk artikel en ook alternatieven aanbieden voor het benodigde artikel.

peg

Een combinatie van een project/begroting, element en/of activiteit, die wordt gebruikt om de kosten, de vraag en het aanbod voor een project vast te stellen.

planninggroep

Een planninggroep wordt gebruikt om elementen te scheiden in het plannen van projectspecifiek(e) vraag en aanbod. Op planninggroepsniveau kunnen regels voor samenvoeging en kostenoverdracht worden gedefinieerd om het gedrag te bepalen van de leveringsplanning van aan project gepegde artikelen binnen de planninggroep, evenals als binnen overige planninggroepen.

NB

Een project kan aan slechts één planninggroep worden toegewezen.

respons offerteaanvraag

Een respons op een offerteaanvraag, die één of meer responsregels met biedingen bevat. Een aanbod bestaat uit goederen of diensten die tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde verkoopvoorwaarden worden aangeboden en kan worden beschouwd als een aanbod om te verkopen.

velden met additionele informatie

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld B in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).

Zie: *Velden met additionele informatie* (p. 7)

verkoop-aan relatie

Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft.

De afspraak met de verkoop-aan relatie kunnen het volgende omvatten:

- Default prijs- en kortingsovereenkomsten
- Defaults van verkooporders
- Leveringscondities
- De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Index

algemene magazijnorders, 33
BOD (Business Object Document), 33
Definiëren
 velden met additionele informatie, 11
Definitieniveaus
 velden met additionele informatie, 12
Extra informatievelden
 Project, 15
Infor ION, 33
Inkoop
 velden met additionele informatie, 20, 25
kopen-van relatie, 33
leverancier, 33
Magazijnbeheer
 velden met additionele informatie, 26
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 34
offerteaanvraagregels, 34
peg, 34
planninggroep, 34
Project
 extra informatievelden, 15
respons offerteaanvraag, 34
Tabellen
 velden met additionele informatie, 7, 11
velden met additionele informatie, 35
Velden met additionele informatie
 aan project gepegde documenten, 25
 definiëren, 11
 definitieniveaus, 12
 Inkoop, 20
 Magazijnbeheer, 26
 tabellen, 7, 11, 12
 Verkoop, 18
Verkoop
 velden met additionele informatie, 18
verkopen-aan relatie, 35
