



Infor LN Gebruikershandleiding voorwaarden en condities

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	comtrmug (U9499)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Overzicht voorwaarden en condities.....	7
Overzicht van voorwaarden en condities.....	7
Voorwaarden en condities opgeven.....	7
Sjablonen voorwaarden en condities.....	8
Voorwaarden en condities ophalen.....	8
Hoofdstuk 2 Voorwaarden en condities instellen.....	9
Voorwaarden en condities instellen.....	9
Basisgegevens voorwaarden en condities.....	9
Voorwaarden en condities.....	10
Hoofdstuk 3 Sjablonen voorwaarden en condities.....	13
Sjablonen voorwaarden en condities.....	13
Voorwaarden en condities genereren op basis van een sjabloon.....	13
Voorwaarden en condities bijwerken op basis van een sjabloon.....	14
Overeenkomsten voor voorwaarden en condities valideren aan de hand van een sjabloon.....	16
Hoofdstuk 4 Voorwaarden en condities ophalen.....	17
Ophalen van voorwaarden en condities.....	17
Het ophalen van voorwaarden en condities simuleren.....	18
Voorwaarden en condities voor verkoop ophalen.....	19
Interne voorwaarden en condities ophalen.....	19
Voorbeeld: Voorwaarden en condities ophalen.....	19
Bijlage A Woordenlijst.....	25

Index

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het instellen, gebruiken en ophalen van overeenkomsten voor voorwaarden en condities. Overeenkomsten voor voorwaarden en condities omvatten de regels die in een bepaalde situatie tussen relaties van toepassing zijn op de verkoop, inkoop of overboeking van goederen, met gedetailleerde informatie over orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering en vraagpegging.

Documentoverzicht

Hoofdstuknummer	Inhoud
Hoofdstuk 1	Overzicht voorwaarden en condities
Hoofdstuk 2	Voorwaarden en condities instellen
Hoofdstuk 3	Sjablonen voorwaarden en condities
Hoofdstuk 4	Voorwaarden en condities ophalen

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere secties van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar wordt verwezen te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Aan het einde van dit document vindt u een woordenlijst. De termen in de woordenlijst worden als volgt weergegeven:

In Algemeen kunt u adressen aan relaties koppelen.

Indien u dit document online wilt bekijken, klikt u op een term om de bijbehorende definitie op te vragen.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1

Overzicht voorwaarden en condities

1

Overzicht van voorwaarden en condities

Als een bedrijf functionaliteit gebruikt als VMI (Vendor Managed Inventory), uitbesteding en reserveringen, worden meerdere regels toegepast tussen relaties. U kunt overeenkomsten voor voorwaarden en condities opgeven om alle voorwaarden en condities vast te leggen die van toepassing zijn tussen relaties op een bepaalde situatie.

Een overeenkomst voor voorwaarden en condities is een overeenkomst tussen relaties met betrekking tot de verkoop, inkoop of overboeking van goederen, met gedetailleerde voorwaarden en condities over orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering en vraagpegging, en het zoekmechanisme voor het ophalen van de juiste voorwaarden en condities. U kunt bijvoorbeeld de voorwaarden en condities registreren met betrekking tot de financiële eigendom van goederen voor een specifieke functionaliteit.

Een overeenkomst omvat de volgende zaken:

- Een kop met het type overeenkomst en de relatie(s)
- Zoekniveaus met een zoekprioriteit en een selectie van zoekattributen (velden) en gekoppelde groepen voorwaarden en condities
- Een of meer regels met de waarden voor de zoekattributen voor de zoekniveaus
- Groepen voorwaarden en condities met gedetailleerde voorwaarden en condities voor orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering en vraagpegging voor de regels

NB

Voordat u overeenkomsten voor voorwaarden en condities kunt gebruiken, moet u inkoopovereenkomsten koppelen aan inkoopcontracten, verkoopovereenkomsten aan verkoopcontracten en interne overeenkomsten aan relaties tussen enterprise-eenheden.

Voorwaarden en condities opgeven

Voor meer informatie, zie *Voorwaarden en condities instellen* (p. 9).

Sjablonen voorwaarden en condities

In een overeenkomst voor voorwaarden en condities kunnen veel gegevens worden ingevoerd. Om de gegevensinvoer te vergemakkelijken, kunt u default gegevens opslaan in een sjabloon voor voorwaarden en condities. Een sjabloon is een default overeenkomst voor voorwaarden en condities die een bedrijfsproces weergeeft waaraan geen relatie is gekoppeld. Het detailniveau van de sjabloongegevens kunt u zelf bepalen. Op basis van deze sjabloon kunt u snel nieuwe overeenkomsten voor voorwaarden en condities genereren voor relaties.

Met sjablonen voor voorwaarden en condities kunt u het volgende doen:

- Meerdere bestaande overeenkomsten voor voorwaarden en condities tegelijkertijd bijwerken op basis van een specifieke sjabloon.
- Controleren of de gegenereerde overeenkomsten voor voorwaarden en condities overeenkomen met het bedrijfsproces dat door de sjabloon wordt weergegeven.

Voor meer informatie, zie *Sjablonen voorwaarden en condities* (p. 13).

Voorwaarden en condities ophalen

Als u voorwaarden en condities gebruikt, wordt een uitgebreid zoekmechanisme gebruikt om de juiste voorwaarden en condities op te halen ten aanzien van de verkoop, inkoop of overboeking van specifieke goederen.

Voor meer informatie, zie *Ophalen van voorwaarden en condities* (p. 17).

Voorwaarden en condities instellen

U kunt voorwaarden en condities opslaan die tussen relaties zijn overeengekomen in een overeenkomst voor voorwaarden en condities.

Basisgegevens voorwaarden en condities

U moet de volgende basisgegevens instellen voordat u overeenkomsten voor voorwaarden en definities kunt definiëren:

Stap 1: Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)

Schakel in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) de volgende selectievakjes in:

- **Voorwaarden en condities**
- **Eigendom (intern) of Eigendom (extern)**

Stap 2: Magazijnsets (tctrm0610m000)

Als u voorwaarden en condities wilt definiëren voor een groep magazijnen, definieert u een magazijnset en koppelt u hier magazijnen aan in de sessie Magazijnsets (tctrm0610m000).

Als u automatisch magazijnen wilt importeren in een magazijnset, gebruikt u de sessie Magazijnset genereren (tctrm0210m000).

Stap 3: Attribuutsets (tctrm0601m000)

Definieer voor elk type overeenkomst voor voorwaarden en condities, dat **Inkoop**, **Verkoop** of **Intern** kan zijn, een attribuutset en zoekattributen die moeten zijn gekoppeld aan de attribuutset. Voor zoekattributen (velden) die niet zijn gekoppeld aan een attribuutset, kunt u geen voorwaarden en condities instellen.

Als u een magazijnset hebt gedefinieerd, kunt u de bijbehorende voorwaarden en condities pas instellen nadat u de magazijnset als zoekattribuut aan de attribuutset hebt gekoppeld.

Stap 4: Parameters voorwaarden en condities (tctrm0100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om het volgende te doen:

- De nummergroep definiëren voor alle overeenkomsten voor voorwaarden en condities.
- De serie definiëren voor de verschillende typen voorwaarden en condities.
- De attribuutsets voor voorwaarden en condities koppelen aan de verschillende typen voorwaarden en condities.
- Een methode definiëren om artikelen te zoeken binnen interne overeenkomsten voor voorwaarden en condities.

Voorwaarden en condities

Na het definiëren van de basisgegevens stelt u een overeenkomst voor voorwaarden en condities in:

Stap 1: Voorwaarden en condities (tctrm1600m000)

Voer in de sessie Voorwaarden en condities (tctrm1600m000) het volgende in:

- De kop van een overeenkomst, met het type overeenkomst en de relaties.
- Zoekniveaus, waaronder:
 - Een selectie van zoekattributen (velden), die u nader kunt opgeven op de regel voor voorwaarden en condities.
 - Een prioriteitsniveau voor het zoeken en selecteren van de regel met voorwaarden en condities.
 - Een selectie van gekoppelde groepen met voorwaarden en condities, waarvoor u de details kunt definiëren in de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000).

Stap 2: Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000)

Dubbelklik in de sessie Voorwaarden en condities (tctrm1600m000) op een zoekniveau om de sessie Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000) te starten.

Gebruik de sessie Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000) om het volgende te doen:

- Een specifiek zoekniveau voor voorwaarden en condities definiëren.
- Voorwaarden en condities koppelen aan het zoekniveau. Op een regel voor voorwaarden en condities voert u de waarden in voor de zoekattributen van een zoekniveau voor voorwaarden en condities. Met andere woorden, u geeft aan op welke velden de gedetailleerde voorwaarden en condities, zoals opgeslagen in de groepen voorwaarden en condities, van toepassing zijn.

Stap 3: Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000)

Dubbelklik in de sessie Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000) op een regel om de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000) te starten. In deze sessie geeft u de voorwaarden en condities op die u bent overeengekomen met uw relatie.

Gebruik de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000) om het volgende te doen:

- Een specifieke regel voor voorwaarden en condities definiëren.
- De details van de voorwaarden en condities definiëren voor de groepen voorwaarden en condities die u eerder hebt geselecteerd in de sessie Voorwaarden en condities (tctrm1600m000) en Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000).

U kunt details definiëren voor:

- Orders
- Schema's
- Planning
- Logistiek
- Facturering
- Vraagpegging

NB

Gebruik de sessie Voorwaarden en condities genereren o.b.v. sjabloon (tctrm2200m000) om een overeenkomst voor voorwaarden en condities te genereren op basis van een sjabloon. Raadpleeg *Sjablonen voorwaarden en condities (p. 13)* voor meer informatie.

Sjablonen voorwaarden en condities

U kunt voorwaarden en condities gebruiken om het volgende te doen:

- Nieuwe overeenkomsten voor voorwaarden en condities genereren voor relaties.
- Bestaande overeenkomsten voor voorwaarden en condities bijwerken.
- Overeenkomsten voor voorwaarden en condities valideren.

Voorwaarden en condities genereren op basis van een sjabloon

Een sjabloon is een algemene overeenkomst voor voorwaarden en condities die niet op een specifieke relatie van toepassing is. Gewoonlijk vertegenwoordigen de sjabloongegevens een bedrijfsproces. Voor het instellen van voorwaarden en condities voor een relatie, kunt u een sjabloon gebruiken om hieruit de gegevens te kopiëren. U kunt dus default gegevens opslaan in een sjabloon voor voorwaarden en condities, en dat vergemakkelijkt de gegevensinvoer in een overeenkomst voor voorwaarden en condities.

Het genereren van overeenkomsten op basis van een sjabloon gaat als volgt:

Stap 1: Basisgegevens instellen

Stel de basisgegevens voor de voorwaarden en condities in. Voor meer informatie, zie *Voorwaarden en condities instellen* (p. 9)

Stap 2: Een sjabloonkop opgeven

Geef in de sessie Voorwaarden en condities - sjablonen (tctrm1600m100) een sjabloonkop op en selecteer een soort voorwaarden en condities.

Stap 3: Sjabloongegevens opgeven op verschillende niveaus

U kunt op verschillende niveaus een grote hoeveelheid gegevens aan de sjabloon toevoegen. Het detailniveau van de sjabloongegevens kunt u zelf bepalen.

Een sjabloon kan onder meer de volgende elementen bevatten:

- Zoekniveaus
- Zoekniveaus, regels en details van voorwaarden en condities
- Eén zoekniveau met lege zoekattributen, regels en details van voorwaarden en condities
- Zoekniveaus met ingevulde attributen, regels met lege attributen en gedetailleerde voorwaarden en condities

U kunt de verschillende niveaus opgeven in de volgende sessies:

- Voorwaarden en condities (tctrm1600m000)
- Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000)
- Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000)

Voor meer informatie, zie *Voorwaarden en condities instellen* (p. 9).

Stap 4: Overeenkomsten voor voorwaarden en condities genereren op basis van een sjabloon

Geef in de sessie Voorwaarden en condities genereren o.b.v. sjabloon (tctrm2200m000) de sjabloon op, op basis waarvan een nieuwe overeenkomst moet worden gegenereerd.

- Als u deze sessie start vanuit de sessie Inkoopcontract (tdpur3600m000) of Verkoopcontract (tdsls3600m000), wordt de nieuw gegenereerde overeenkomst automatisch gekoppeld aan het contract (dat **Vrij** is).
- Als u deze sessie start vanuit de sessie Relaties interne voorwaarden en condities (tcitr2140m000), wordt de nieuw gegenereerde interne overeenkomst automatisch gekoppeld aan de relatie tussen enterprise-eenheden.

Als de sjabloon regels bevat met lege attributen en gedetailleerde voorwaarden en condities, bevat de nieuw gegenereerde overeenkomst alleen een koptekst en zoekniveaus. In de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000) of Regels voorwaarden en condities (tctrm1120m000) moet u daarom het volgende doen:

- Handmatig de regels voor voorwaarden en condities opgeven.
- De gedetailleerde voorwaarden en condities kopiëren uit de sjabloon door op **Default voorwaarden en condities genereren** te klikken in het menu Beeld, Referenties of Acties.

Voorwaarden en condities bijwerken op basis van een sjabloon

Aangezien bedrijfsprocessen in de loop van de tijd veranderen, kunt u ook wijzigingen in de sjabloon aanbrengen. Deze wijzigingen kunnen worden gekopieerd naar de overeenkomsten voor voorwaarden en condities die op basis van de sjabloon worden gegenereerd.

Voor het bijwerken van de overeenkomst(en) voor voorwaarden en condities met de sjabloonwijzigingen, worden de volgende stappen uitgevoerd:

Stap 1: Voorwaarden en condities afgeleid van sjabloon (tctrm2100m000)

LN werkt de sessie Voorwaarden en condities afgeleid van sjabloon (tctrm2100m000) bij wanneer een overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gegenereerd op basis van de sjabloon. Deze sessie wordt gebruikt om na te gaan welke overeenkomsten voor voorwaarden en condities moeten worden opgenomen in het collectieve bijwerkproces. Tijdens het collectieve bijwerkproces worden sjabloonwijzigingen gekopieerd naar de gekoppelde overeenkomst(en) voor voorwaarden en condities.

Stap 2: Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000)

Als ten minste één overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gegenereerd op basis van de sjabloon, registreert de sessie Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000) de wijzigingen die in de sjabloon zijn aangebracht.

De volgende typen wijzigingen worden geregistreerd:

- **Toevoegen**
Het toevoegen van een nieuw record aan de sjabloon.
- **Verwijderen**
Het verwijderen van een record uit de sjabloon.
- **Wijzigen**
Het wijzigen van een veld in de sjabloon.

Als u de sjabloonwijziging wilt opnemen in het collectieve bijwerkproces, schakelt u het selectievakje **Gebruiken bij collectief bijwerken** in.

Stap 3: Voorwaarden en condities collectief bijwerken (tctrm2205m000)

Gebruik deze sessie om de overeenkomsten voor voorwaarden en condities die zijn afgeleid van de sjabloon, bij te werken met de wijzigingen die in de sjabloon zijn aangebracht.

In deze sessie moet u het type overeenkomst selecteren dat moet worden bijgewerkt. U kunt ook de volgende selectievakjes inschakelen:

- **Simuleren**
Het proces wordt uitgevoerd, maar de overeenkomsten worden nog niet bijgewerkt met de sjabloonwijzigingen. U kunt bijvoorbeeld dit selectievakje gebruiken om het foutenverslag te genereren en te controleren voordat u de overeenkomsten bijwerkt.
- **Handmatige wijzigingen overschrijven**
De relevante gegevens in de overeenkomst voor voorwaarden en condities worden overschreven met de sjabloonwijzigingen. Mocht u al handmatig gegevens hebben gewijzigd in de overeenkomst voor voorwaarden en condities, dan worden deze wijzigingen hierbij overschreven. Als u dit selectievakje niet inschakelt, overschrijven de sjabloonwijzigingen alleen de gegevens in de overeenkomst voor voorwaarden en condities als de **Oude waarde** in de sjabloon gelijk is aan de huidige waarde in de overeenkomst voor voorwaarden en condities.
- **Sjabloonwijzigingen verwijderen**
De sjabloonwijzigingen worden verwijderd uit de sessie Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000) wanneer de overeenkomsten voor voorwaarden en condities met deze wijzigingen zijn

bijgewerkt. U kunt de sjabloonwijzigingen ook verwijderen met de sessie Sjabloonwijzigingen collectief verwijderen (tctrm2205m100).

Overeenkomsten voor voorwaarden en condities valideren aan de hand van een sjabloon

Als u een overeenkomst voor voorwaarden en condities wilt valideren aan de hand van een sjabloon, moet u eerst het zoeksimulatieproces uitvoeren vanuit de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000). Voor meer informatie, zie *Ophalen van voorwaarden en condities* (p. 17).

Het inschakelen van het validatieproces gaat als volgt:

1. Geef een sjabloon op in het veld **Validatiesjabloon** van de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000).
2. Klik op **Overeenkomst met validatiesjabloon afdrukken** in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Voorwaarden en condities - zoekresultaten (tctrm2151m000). De opgehaalde overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gevalideerd op basis van de ingevoerde **Validatiesjabloon**.
3. Voor de gedefinieerde zoekattributen in de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000) worden de toepasselijke voorwaarden en condities opgehaald.
4. Voor dezelfde zoekattributen worden de toepasselijke voorwaarden en condities opgehaald uit de validatiesjabloon.
5. De voorwaarden en condities die afwijken van de waarden in de validatiesjabloon, zijn in het verslag gemarkeerd met een sterretje.

Hoofdstuk 4

Voorwaarden en condities ophalen

4

Ophalen van voorwaarden en condities

Voorwaarden en condities voor de verkoop, inkoop of overboeking van specifieke goederen worden default overgenomen voor een order of schema in een contract dat **Actief** is of een relatie tussen enterprise-eenheden.

U moet de gedefinieerde overeenkomsten voor voorwaarden en condities dan ook koppelen in de volgende sessies:

- Overeenkomsten voor voorwaarden en condities voor inkopen moeten zijn gekoppeld aan een normaal inkoopcontract in de sessie Inkoopcontract (tdpur3600m000) of Inkoopcontracten (tdpur3100m000).
- Overeenkomsten voor voorwaarden en condities voor verkopen moeten zijn gekoppeld aan een normaal verkoopcontract in de sessie Verkoopcontract (tdsls3600m000) of Verkoopcontracten (tdsls3500m000).
- Interne overeenkomsten voor voorwaarden en condities moeten zijn gekoppeld aan relaties tussen enterprise-eenheden in de sessie Relaties interne voorwaarden en condities (tcitr2140m000).

De overeenkomsten voor voorwaarden en condities kunnen als volgt worden gekoppeld in de vorige sessies:

- Handmatig, door een overeenkomst te selecteren in de sessie Voorwaarden en condities (tctrm1100m000).
- Door een overeenkomst te genereren op basis van een sjabloon, die automatisch wordt gekoppeld aan de relevante sessie. Klik op **Voorwaarden en condities genereren o.b.v. sjabloon** in het menu Beeld, Referenties of Acties om de sessie Voorwaarden en condities genereren o.b.v. sjabloon (tctrm2200m000) te starten. Voor meer informatie, zie *Sjablonen voorwaarden en condities* (p. 13).

U kunt de volgende zaken koppelen aan een contract:

- Een overeenkomst voor voorwaarden en condities en contractregels
- Uitsluitend voorwaarden en condities en geen contractregels
- Uitsluitend contractregels en geen voorwaarden en condities

Voorwaarden en condities en contractregels worden onafhankelijk van elkaar en als volgt opgehaald:

- Voorwaarden en condities worden opgehaald op basis van de relatie en zoekdatum.
- Contractregels worden opgehaald op basis van de zoekdatum en/of een aantal velden, zoals relatie, artikel, contractbureau.

NB

De zoekdatum wordt als volgt bepaald:

Voorwaarden en condities			Contractregels		
Inkooporders/-schema's	Verkooporders/-schema's	Inkooporders	Verkooporders	Inkoopafroep-schema's	Verkoopafroep-schema's
Zoekdatum voor voorwaarden en condities in Parameters inkooporders (tdpur0100m400)	Zoekdatum voor voorwaarden en condities in Parameters verkooporders (tdsls0100s400)	Soort prijsdatum inkoop in Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000)	Soort prijsdatum verkoop in Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000)	Huidige datum	Huidige datum

Het ophalen van voorwaarden en condities simuleren

Voor- of nadat voorwaarden en condities standaard worden overgenomen in een order of schema, kunt u het ophalen van deze voorwaarden en condities simuleren en zo bekijken welke voorwaarden en condities van toepassing zijn in een specifieke situatie.

U kunt het zoeksimulatieproces starten vanuit de volgende sessies:

- Inkooporderregels (tdpur4101m000), Verkooporderregels (tdsls4101m000), Inslagorderregels (whinh2110m000), Uitslagorderregels (whinh2120m000), door op **Voorwaarden en condities** te klikken in het menu Beeld, Referenties of Acties. De voorwaarden en condities worden weergegeven op basis van de orderregelgegevens.
- De sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000), waarin u uw eigen zoekattributen en **Datum zoeken** moet invullen.

De zoekresultaten voor voorwaarden en condities worden weergegeven in de volgende sessies:

- Voorwaarden en condities - zoekresultaten (tctrm2151m000) voor overeenkomsten voor **Verkoop** en **Inkoop**.
- Voorwaarden en condities - zoekresultaten (tctrm2151m300) voor **Intern** e overeenkomsten.

Bekijk de stappen die door LN zijn uitgevoerd om de zoekresultaten van voorwaarden en condities te verkrijgen in de sessie Voorwaarden en condities - logbestand zoekresultaten (tctrm2151m200).

Voorwaarden en condities voor verkoop ophalen

LN voert de volgende stappen uit:

1. Bepaalt welk verkoop- of inkoopcontract **Actief** is voor de overeenkomende relatie op basis van de **Type voorwaarden en condities**, de verkopen-aan relatie of de kopen-van relatie en de **Datum zoeken**.
2. Leest de **ID voorwaarden en condities** uit het gevonden verkoop- of inkoopcontract.
3. Bepaalt voor de overeenkomst voor voorwaarden en condities de gedetailleerde voorwaarden en condities die van toepassing zijn op de relatie op basis van de zoekattributen en de **Datum zoeken**.

NB

Voor het ophalen van voorwaarden en condities uit een **Actief** contract voor een orderregel, hoeft het contract niet aan de orderregel te zijn gekoppeld. Het contractnummer wordt alleen ingevuld op de orderregel als een actieve contractregel aan de orderregel is gekoppeld.

In Enterprise Planning kunnen voorwaarden en condities vereist zijn voor een reeks gegevens. in LN haalt de geldige voorwaarden en condities voor die periode op, mogelijk vanuit verschillende contracten.

Interne voorwaarden en condities ophalen

LN voert de volgende stappen uit:

1. Bepaalt de van toepassing zijnde relatie tussen enterprise-eenheden voor de interne relaties op basis van de **Van enterprise-eenheid**, de **T/m enterprise-eenheid** en de **Datum zoeken**.
2. Leest de **ID interne voorwaarden en condities** uit de gevonden relatie tussen enterprise-eenheden.
3. Bepaalt voor de overeenkomst voor voorwaarden en condities de gedetailleerde voorwaarden en condities die van toepassing zijn op de interne relaties op basis van de zoekattributen en de **Datum zoeken**.

NB

Als interne voorwaarden en condities worden gezocht, wordt een van- en t/m-item gebruikt. Er kunnen dan ook twee records met voorwaarden en condities van toepassing zijn. Het veld **Zoekvolgorde voor artikeloverboeking** in de sessie Parameters voorwaarden en condities (tctrm0100m000) bepaalt welk artikel de hoogste prioriteit heeft.

Voorbeeld: Voorwaarden en condities ophalen

De volgende voorwaarden en condities zijn gekoppeld aan inkoopcontract AVK000026 voor kopen-van relatie GWABC.

Type voorwaarden en condities Inkoop

ID voorwaarden en condities PUR000028

Kopen-van relatie GWABC

De gedetailleerde voorwaarden en condities die zijn gedefinieerd in de verschillende groepen voor voorwaarden en condities voor overeenkomst PUR000028, zijn allemaal geldig op de zoekdatum van de inkooporder.

In de sessie Voorwaarden en condities (tctrm1600m000) worden de volgende zoekniveaus voor voorwaarden en condities gedefinieerd voor overeenkomst PUR000028.

Zoekniveau	Prioriteit	Attribuut 1	Attribuut 2	Order	Planning	Logistiek	Facture-ring	Pegging
1	10	Artikel	Niet van toepassing	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
<i>201060.000</i>								
2	20	Artikel	Magazijn	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
<i>201075.000 S033</i>								
<i>201080.000 S034</i>								
3	30	Artikelgroep	Magazijn	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
		<i>GWS</i>	<i>S033</i>					
		<i>001</i>	<i>S050</i>					
4	40	Factureren-door relatie	Niet van toepassing	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee

GWABC

5	50	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee
---	----	------------------------	------------------------	----	-----	-----	----	-----

Voor elk zoekniveau worden de cursieve attribuutwaarden in de tabel ingevoerd in de sessie Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000). *Ja* en *Nee* in de tabel geven aan of gedetailleerde voorwaarden en condities aanwezig zijn voor de relevante groep voorwaarden en condities.

NB

Voor inkoopvoorwaarden en -condities is het magazijn het ontvangende magazijn. Voor verkoopvoorwaarden en -condities is het magazijn het leverende magazijn.

In de sessie Inkooporder (tdpur4100m900) zijn de volgende inkooporderregels aanwezig:

Inkooporderregel	Factureren-door relatie	Artikel	Artikelgroep	Magazijn
10	GWABC	201060.000	GWS	S033
20	GWABC	201075.000	GWS	S033
30	GWABC	201080.000	GWS	S034
40	GWABC	201095.000	001	S101

De volgende voorwaarden en condities worden opgehaald voor de inkooporderregels:

Opgehaalde voorwaarden en condities

Inkooporderre- gel	Order	Planning	Logistiek	Facturering	Vraagpegging
10	Zoekniveau 5		Zoekniveau 3	Zoekniveau 4	Zoekniveau 1
20	Zoekniveau 2	Zoekniveau 3	Zoekniveau 3	Zoekniveau 4	
30	Zoekniveau 2			Zoekniveau 4	
40	Zoekniveau 5			Zoekniveau 4	

Voor het ophalen van voorwaarden en condities voor een orderregel selecteert u in de sessie Inkooporder (tdpur4100m900) een regel en klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Voorwaarden en condities**.

■ **Orderregel 10**

Ordervoorwaarden en condities worden opgehaald van zoekniveau 5. Aangezien er geen zoekattributen zijn gedefinieerd voor zoekniveau 5, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle combinaties van zoekattributen. Ordervoorwaarden en condities worden ook gedefinieerd voor zoekniveau 2. Deze voorwaarden en condities zijn echter niet van toepassing op regel 10 omdat artikel 201060.000 in orderregel 10 niet overeenkomt met artikel 201075.000 in het zoekattribuut of artikel 201080.000 op niveau 2.

Voorwaarden en condities voor de logistiek worden opgehaald van zoekniveau 3. De reden hiervoor is dat artikelgroep GWS in het zoekattribuut en magazijn S033 in het zoekattribuut op dit niveau overeenkomen met de artikelgroep en het magazijn in orderregel 10.

Factuurvoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 4 omdat de factureren-door relatie GWABC in het zoekattribuut overeenkomt met de factureren-door relatie op de orderregel.

Voorwaarden en condities voor vraagpegging worden opgehaald van niveau 1 omdat het artikel in regel 10 overeenkomt met artikel 201060.000 in het zoekniveau-attribuut.

■ **Orderregel 20**

Ordervoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 2. De reden hiervoor is dat artikel 201075.000 en magazijn S033 in de zoekattributen overeenkomen met het artikel en het magazijn op orderregel 20.

Voorwaarden en condities voor de planning en logistiek worden opgehaald van zoekniveau 3. De reden hiervoor is dat artikelgroep GWS in het zoekattribuut en magazijn S033 in het zoekattribuut op dit niveau overeenkomen met de artikelgroep en het magazijn op orderregel 10.

Factuurvoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 4 omdat de factureren-door relatie GWABC in het zoekattribuut overeenkomt met de factureren-door relatie op de orderregel.

■ **Orderregel 30**

Ordervoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 2. De reden hiervoor is dat artikel 201080.000 en magazijn S034 in de zoekattributen overeenkomen met het artikel en het magazijn op orderregel 20.

Factuurvoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 4 omdat de factureren-door relatie GWABC in het zoekattribuut overeenkomt met de factureren-door relatie op de orderregel.

■ **Orderregel 40**

Factuurvoorwaarden en -condities worden opgehaald van zoekniveau 4 omdat de factureren-door relatie GWABC in het zoekattribuut overeenkomt met de factureren-door relatie op de orderregel.

Ordervoorwaarden en condities worden opgehaald van zoekniveau 5. Aangezien er geen zoekattributen zijn gedefinieerd voor zoekniveau 5, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle combinaties van zoekattributen. Ordervoorwaarden en condities worden ook gedefinieerd

voor zoekniveau 2. Deze voorwaarden en condities zijn echter niet van toepassing op regel 40 omdat de zoekattributen op niveau 2 niet overeenkomen met het artikel en het magazijn op regel 40.

adres

Een volledig set adresgerelateerde gegevens, waaronder het correspondentieadres, telefoon, fax, telex, e-mail en internetadres, BTW-Nummer en routinginformatie.

attribuutset voor voorwaarden en condities

Een set waarin zoekattributen van dezelfde soort voorwaarden en condities worden gegroepeerd voor gebruik op de zoekniveaus voor voorwaarden en condities.

Zoekattributen die niet zijn gekoppeld aan de attribuutset, kunnen niet worden ingevoerd in de overeenkomst voor voorwaarden en condities voor de soort voorwaarden en condities.

groep voorwaarden en condities

Groep met gedetailleerde voorwaarden en condities voor orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering of vraagpegging voor de regel met voorwaarden en condities.

inkoopcontract

Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen.

Een contract bestaat uit:

- Een inkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
- Eén of meer inkoopcontractregels met (centrale) prijsovereenkomsten, logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep.
- Detailgegevens van een inkoopcontractregel met logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep voor een specifieke locatie (magazijn) van een naamloze vennootschap met meerdere locaties. Detailgegevens van een contractregel kunnen alleen bestaan voor overkoepelende inkoopcontracten.

interne relatie

Een relatie die staat voor een enterprise-eenheid van hetzelfde logistieke bedrijf. Door het gebruik van relaties kunt u de goederenstroom tussen enterprise-eenheden modelleren en de bijbehorende financiële relaties, zoals facturering en prijsovereenkomsten. U moet alle rollen definiëren voor een interne relatie.

magazijn

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

magazijnset

Een groep magazijnen met gelijke kenmerken. Een magazijn kan tot een specifieke magazijnset behoren.

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

nummergroep

Een groep met eerste vrije nummerseries die u kunt toekennen voor specifiek gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een nummergroep toekennen aan:

- Relatiecodes
- Inkoopcontracten
- Verkooporders
- Productieorders
- Serviceorders
- Magazijnorders
- Transportorders

Binnen een nummergroep kunt u verschillende series definiëren. Elke serie wordt aangeduid met een seriecode. De serienummers die LN genereert, bestaan uit de seriecode gevolgd door het eerste vrije nummer in de serie. Seriecodes van dezelfde nummergroep hebben dezelfde lengte.

overeenkomst voor voorwaarden en condities

Een overeenkomst tussen relaties met betrekking tot de verkoop, inkoop of overboeking van goederen, waarin u gedetailleerde voorwaarden en condities kunt vastleggen over orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering en vraagpegging, en het zoekmechanisme kunt definiëren voor het ophalen van de juiste voorwaarden en condities.

Deze overeenkomst omvat de volgende zaken:

- Een kop met het type overeenkomst en de relatie(s).
- Zoekniveaus met een zoekprioriteit en een selectie van zoekattributen (velden) en gekoppelde groepen voorwaarden en condities.
- Een of meer regels met de waarden voor de zoekattributen voor de zoekniveaus.
- Groepen voorwaarden en condities met gedetailleerde voorwaarden en condities voor orders, afroepschema's, planning, logistiek, facturering en vraagpegging voor de regels.

regel voor voorwaarden en condities

Bevat de waarden voor de zoekattributen van een zoekniveau voor voorwaarden en condities. Geeft aan op welke velden de gedetailleerde voorwaarden en condities, zoals opgeslagen in de groepen voorwaarden en condities, van toepassing zijn.

relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

- De naam en het hoofdadres van de organisatie.
- De gebruikte taal en valuta.
- Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

relatie tussen enterprise-eenheden

Geeft de relatie aan tussen twee enterprise units in een multi-site organisatie.

Reservering

De reservering van voorraad voor een vraag voordat het uitslagproces wordt uitgevoerd.

U kunt een voorraadhoeveelheid voor een relatie of voor een bepaalde vraagorder reserveren.

NB

In de documentatie wordt soms vermeld dat een bepaald vraagobject, zoals een verkooporder, is *gereserveerd* voor een relatie, order of referentie. Dit betekent dat LN aan het vraagobject moet voldoen met *voorraad die is gereserveerd* voor de betreffende relatie, order of referentie.

serie

Een groep ordernummers of documentnummers die beginnen met dezelfde seriecode.

Series worden gebruikt om orders met bepaalde kenmerken aan te duiden. Bijvoorbeeld, alle verkooporders die afgehandeld worden door het bedrijfsonderdeel 'grote klanten' beginnen met GK (GK0000001, GK0000002, GK0000003, enz.)

sjabloon voor voorwaarden en condities

Een default overeenkomst voor voorwaarden en condities die een bedrijfsproces weergeeft waaraan geen relatie is gekoppeld. Het detailniveau van de sjabloongegevens kunt u zelf bepalen.

Op basis van een sjabloon kunt u het volgende doen:

- Nieuwe overeenkomsten voor voorwaarden en condities genereren voor relaties.
- Bestaande overeenkomsten voor voorwaarden en condities bijwerken.
- Overeenkomsten voor voorwaarden en condities valideren.

soort voorwaarden en condities

Dit is het type overeenkomst of sjabloon voor voorwaarden en condities, dat is gekoppeld aan een zoekattribuutset. Elke soort voorwaarden en condities heeft afzonderlijke zoekattributen.

De volgende soorten voorwaarden en condities zijn beschikbaar:

- **Inkoop**
Overeenkomsten voor voorwaarden en condities voor inkopen kunnen zijn gekoppeld aan inkoopcontracten.
- **Verkoop**
Overeenkomsten voor voorwaarden en condities voor verkopen kunnen zijn gekoppeld aan verkoopcontracten.
- **Intern**
Interne overeenkomsten voor voorwaarden en condities kunnen zijn gekoppeld aan relaties tussen enterprise-eenheden.

Uitbesteding

Het aan een ander bedrijf (toeleverancier) uitbesteden van een bewerking voor een productieorder. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op het hele productieproces of op een of meer bewerkingen in het productieproces.

verkoopcontract

Verkoopcontracten worden gebruikt om overeenkomsten met een verkopen-aan relatie te registreren over de levering van goederen.

Een contract bestaat uit het volgende:

- Een verkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
- Een of meer verkoopcontractregels met prijs-/kortingsovereenkomsten betreffende een artikel of prijsgroep en informatie betreffende hoeveelheden.

VMI (Vendor Managed Inventory)

Een voorraadbeheermethode waarbij de leverancier de voorraad van de klant of subcontractor beheert. Soms is de leverancier ook verantwoordelijk voor het plannen van leveringen. Het is ook mogelijk dat de klant de voorraad beheert maar de leverancier verantwoordelijk is voor het plannen van leveringen. Het beheer van de voorraad of het plannen van leveringen kan ook worden uitbesteed aan een logistieke dienstverlener (LSP).

De voorraad die door de leverancier wordt geleverd, is eigendom van de leverancier of van de klant. Vaak gaat het eigendom van de voorraad van de leverancier op de klant over wanneer de klant de voorraad verbruikt, maar het eigendom van de voorraad kan ook worden gewijzigd op andere momenten, die contractueel zijn vastgelegd.

Met VMI nemen de interne kosten voor het plannen en aanschaffen van materialen af en is de voorraad beter zichtbaar in de supply chain waardoor de leverancier zijn voorraad beter kan beheren.

zoekattribuut voor voorwaarden en condities

Een element (veld) dat is geselecteerd op het zoekniveau van voorwaarden en condities en wordt opgegeven en waarnaar wordt gezocht op de regel met voorwaarden en condities.

zoekniveau voor voorwaarden en condities

Een prioriteitsniveau voor het zoeken en selecteren van een regel met voorwaarden en condities. Zoekniveaus omvatten een selectie van zoekattributen (velden) en gekoppelde groepen voorwaarden en condities.

Index

adres, 25
attribuutset voor voorwaarden en condities,
25
groep voorwaarden en condities, 25
inkoopcontract, 25
Instellingen
 voorwaarden en condities, 9
interne relatie, 26
magazijn, 26
magazijnset, 26
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 26
nummergroep, 26
overeenkomst voor voorwaarden en condities,
27
regel voor voorwaarden en condities, 27
relatie, 27
relatie tussen enterprise-eenheden, 27
Reservering, 28
serie, 28
Sjablonen
 voorwaarden en condities, 13
sjabloon voor voorwaarden en condities, 28
soort voorwaarden en condities, 28
Uitbesteding, 29
verkoopcontract, 29
VMI (Vendor Managed Inventory), 29
Voorwaarden en condities
 instellingen, 9
 ophalen, 17
 overzicht, 7
 sjablonen, 13
zoekattribuut voor voorwaarden en condities,
29
zoekniveau voor voorwaarden en condities,
29
