



# Infor LN Lagerwirtschaft Anwenderhandbuch für Etikettierung

---

© Copyright 2023 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

## Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

## Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

## Informationen zu dieser Veröffentlichung

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Dokumentationscode</b> | UwhlabelingugA DE |
|---------------------------|-------------------|

---

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Release</b> | 10.7 (10.7) |
|----------------|-------------|

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Erstellt am</b> | 19. Dezember 2023 |
|--------------------|-------------------|

---

---

# Inhalt

## Info zu dieser Dokumentation

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitel 1 Einleitung</b>                                          | <b>7</b>  |
| Etikett                                                              | 7         |
| <b>Kapitel 2 Layout und Druck von Etiketten</b>                      | <b>9</b>  |
| Layout und Druck von Etiketten                                       | 9         |
| Etiketten-Layout                                                     | 10        |
| Drucken von Strichcodes                                              | 10        |
| Etiketten für Ladeeinheiten drucken                                  | 10        |
| Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken | 11        |
| Einlagerungen                                                        | 11        |
| Auslagerung                                                          | 13        |
| Ladeeinheiten                                                        | 16        |
| Kanban                                                               | 23        |
| Lagerplatz für Lieferung                                             | 25        |
| <b>Kapitel 3 Etiketten ohne Ladeeinheiten drucken</b>                | <b>27</b> |
| Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken | 27        |
| <b>Kapitel 4 Etikettierung an der Produktionslinie</b>               | <b>29</b> |
| Etikettierung an der Produktionslinie                                | 29        |
| Abrufen der Felder für den Bedarfsauftrag in LN                      | 29        |
| Einrichtung der Bedarfszuordnung                                     | 30        |
| Handelspartnerartikel-Code-System und Artikeleinrichtung             | 30        |
| Einrichtung des Etikettendrucks                                      | 30        |
| Etiketten-Layouts für Etikettierung an der Produktionslinie          | 31        |
| <b>Kapitel 5 Voreingestellte Drucker</b>                             | <b>35</b> |
| Voreingestellte Drucker                                              | 35        |
| <b>Anhang A Glossar</b>                                              | <b>37</b> |

---

---

## Index

---

---

# Info zu dieser Dokumentation

## Zielsetzung

Dieses Dokument soll den Sinn und Zweck der Verwendung von Etiketten erläutern.

## Referenzen

Verwenden Sie dieses Handbuch als primäre Referenz für die Einrichtung und Verwendung von Lägern. Verwenden Sie die aktuellen Versionen dieser Dokumente, um Informationen zu finden, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden:

- *Anwenderhandbuch für Ladeeinheiten (U8938 DE)*
- *Anwenderhandbuch für das Kanban-Materialbereitstellungssystem*
- *Anwenderhandbuch für den eingehenden Warenfluss (U9788 DE)*
- *Anwenderhandbuch für den Warenfluss von Auslagerungen und Warenversand (U9794 DE)*
- *Anwenderhandbuch für Transportdokumente und Sendungen (U8982 DE)*

## Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt.

Kursiv formatierter Text, gefolgt von einer Seitenzahl, steht für einen Hyperlink auf einen anderen Abschnitt in diesem Dokument.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende dieses Dokuments.

## Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

## Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).



## Etikett

Sie können Etiketten-Layouts für Artikel für den Wareneingang, für die Wareneingangsprüfung oder den Versand definieren. Die Etiketten-Layouts können für Ladeeinheiten oder Artikel ohne Ladeeinheiten verwendet werden.

Sie können die Etiketten-Layouts für spezifische Aktivitäten rund um Auslagerung, Wareneingang, Sendung oder Wareneingangsprüfung anpassen.

Ein Etiketten-Layout kann eine Reihe von Etiketten-Feldern in Form von *Etiketten-Codes* haben. Auf dem ausgedruckten Etikett wird der Etiketten-Code durch den Wert des entsprechenden Etiketten-Feldes ersetzt.



## Layout und Druck von Etiketten

Im Programm Etiketten-Layouts (whwmd5520m000) können Sie Etiketten für die folgenden Zwecke erstellen und verwalten:

- Drucken von **Kanban**-Etiketten
- **Einlagerungsvorschläge generieren**
- **Auslagerungsvorschläge generieren**
- Etiketten für Ladeeinheiten drucken
- **Warendirektanlieferung**

Im Programm Etiketten-Layout nach Aktivitäten (whwmd5121m000) können Sie die Etiketten-Layouts für spezifische Aktivitäten rund um Auslagerung, Wareneingang, Sendung oder Wareneingangsprüfung anpassen.

Mit dem Programm Etiketten-Layouts drucken (whwmd5420m000) können Sie die Etiketten-Layouts drucken.

Festlegen eines Etiketten-Layouts:

1. Legen Sie den Code und die Bezeichnung des Etiketten-Layouts in den Feldern **Etiketten-Layout** und **Bezeichnung** fest.
2. Falls erforderlich, legen Sie **Art des Strichcodes** und **Höhe des Barcodes [Zeilen]** fest.
3. Wählen Sie das Etiketten-Layout aus, und starten Sie den Text-Editor in der Symbolleiste.
4. Legen Sie für alle Felder, deren Inhalte auf dem Etikett gedruckt werden sollen, im Text-Editor die Ausdrücke, und falls erforderlich die Strichcode-Ausdrücke fest.

Sie finden die Etiketten-Ausdrücke in den Spalten mit der Bezeichnung *Ausdruck* neben den Spalten mit der Bezeichnung *Feld* in den Tabellen des aktuellen Themas. Die Strichcode-Ausdrücke sind in den Spalten *Strichcode-Ausdrücke* aufgelistet.

### Hinweis

Informationen zum Einschließen von Strichcodes in Etiketten-Layouts finden Sie unter Drucken von Strichcodes.

## Etiketten-Layout

Ein Etiketten-Layout kann eine Reihe von Etiketten-Feldern in Form von *Etiketten-Codes* haben. Diesen Etiketten-Codes muss ein Rautenzeichen, "lb" und ein Punkt vorangestellt werden ( #lb. ). Auf dem ausgedruckten Etikett wird der Etiketten-Code durch den Wert des entsprechenden Etiketten-Feldes ersetzt.

## Drucken von Strichcodes

Um einen Strichcode zu drucken, fügen Sie "bc." zwischen dem Nummernzeichen und "lb" ein. Beispiel: #bc.lb.[label\_code].

Beispiel: #bc.lb.item.desc druckt einen Strichcode der Artikelbezeichnung.

### Hinweis

- Strichcodes werden nicht in der Programmmaske angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Kartusche installiert ist.

## Etiketten für Ladeeinheiten drucken

Zur eindeutigen Identifizierung von Ladeeinheiten, z. B. Container, Artikel, Pakete usw., bietet LN eine Funktion zum Drucken von Etiketten. Um eine hohe Druckqualität zu erhalten, können Sie aber auch eine Anwendung zum Drucken von Etiketten verwenden, die die nötigen Daten von LN erhält. Ein Etikett ist nicht nur ein Strichcode, sondern in der Regel eine Kombination aus Artikel-Code und Ladeeinheiten-Nummer, die jeweils als Ziffern und in Strichcodes dargestellt werden.

Wenn Sie ein Etikett für eine bestimmte Ladeeinheit erstellen möchten, markieren Sie im Programm Ladeeinheiten (whwmd5130m000) auf der Registerkarte **Status** das Kontrollkästchen **Etikettiert**.

Mit dem Programm Etiketten für Ladeeinheiten drucken (whwmd5430m100) können Sie die Etiketten drucken. Der Druck erfolgt gemäß dem im Programm Etiketten-Layouts (whwmd5520m000) definierten Layout. ID-Nummern werden nur auf das Etikett gedruckt, wenn Folgendes zutrifft:

- Das Kontrollkästchen **ID-Nummern-Verfolgung** im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) ist markiert
- Ein Artikel mit ID-Nummer ist mit der Sendungsposition verknüpft
- ID-Nummern sind für ein geringes Volumen bestimmt.

## Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken

Wenn Ladeeinheiten nicht verwendet werden, können Sie Etiketten für Folgendes drucken:

- Eingegangene Artikel
- Zu versendende Artikel

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken* (S. 27).

### Hinweis

Wenn Sie Verpackungsdefinitionen verwenden, können Sie festlegen, dass Etiketten automatisch für bestimmte Teile der Ladeeinheiten-Struktur erstellt werden.

## Einlagerungen

Bei Einlagerungen können Sie die folgenden Felder auf die Etiketten drucken:

| <b>Feld</b>                    | <b>Ausdruck</b> | <b>Strichcode-Ausdruck</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Art des Warenversenders        | lb.shfr.type    | bc.lb.shfr.type            |
| Warenversender-Code            | lb.shfr.code    | bc.lb.shfr.code            |
| Art des Warenempfängers        | lb.shto.type    | bc.lb.shto.type            |
| Warenempfänger-Code            | lb.shto.code    | bc.lb.shto.code            |
| Lagerplatz Warenversender      | lb.shfr.loc     | bc.lb.shfr.loc             |
| Lagerplatz Warenempfänger      | lb.shto.loc     | bc.lb.shto.loc             |
| Laufnummer                     | lb.run.number   | bc.lb.run.number           |
| Tour                           | lb.mission      | bc.lb.mission              |
| Artikel                        | lb.item         | bc.lb.item                 |
| Artikelmenge                   | lb.quan.str     | bc.lb.quan.str             |
| Artikelmenge (Bestandseinheit) | lb.quan.inv     | bc.lb.quan.inv             |
| Handelspartnerartikel-Code     | lb.cus.itm      | bc.lb.cus.itm              |
| Handelspartnerartikel-Version  | lb.cus.itm.rev  | bc.lb.cus.itm.rev          |
| Einheit                        | lb.unit         | bc.lb.unit                 |
| Auftragsherkunft               | lb.order.orig   | bc.lb.order.orig           |
| Auftragsnummer                 | lb.order        | bc.lb.order                |
| Auftragssatz                   | lb.order.set    | bc.lb.order.set            |
| Auftragsposition               | lb.order.line   | bc.lb.order.line           |
| Folge-Nr. Bestellposition      | lb.order.seq    | bc.lb.order.seq            |
| Vorschlagsnummer               | lb.advice       | bc.lb.advice               |

|                                     |                |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Chargen-Code                        | lb.lot         | bc.lb.lot         |
| ID-Nummer                           | lb.serial      | bc.lb.serial      |
| Bestandsdatum                       | lb.inv.date    | bc.lb.inv.date    |
| Verpackungsdefinition               | lb.pack.def    | bc.lb.pack.def    |
| Bausatz                             | lb.ass.kit     | bc.lb.ass.kit     |
| Linienstation                       | lb.ln.station  | bc.lb.ln.station  |
| Jobfolge                            | lb.job.seq     | bc.lb.job.seq     |
| Übergeordnete ID-Nummer             | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| Montageauftrag                      | lb.ass.order   | bc.lb.ass.order   |
| Auftragsreferenz                    | lb.reference   | bc.lb.reference   |
| Stücklistenposition                 | lb.bom.line    | bc.lb.bom.line    |
| Artikelbezeichnung                  | lb.item.desc   | bc.lb.item.desc   |
| Hersteller                          | lb.manuf       | bc.lb.manuf       |
| Herstellerbezeichnung               | lb.manuf.desc  | bc.lb.manuf.desc  |
| Herstellerteilenummer               | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| Herstellerteilenummer – Bezeichnung | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
| Wareneingangsdatum                  | lb.rec.date    | bc.lb.rec.date    |

Siehe auch *Etiketten-Layouts für Etikettierung an der Produktionslinie* (S. 31).

## Auslagerung

Bei Auslagerungen können Sie die folgenden Felder auf die Etiketten drucken:

| <b>Feld</b>                   | <b>Ausdruck</b> | <b>Strichcode-Ausdruck</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Art des Warenversenders       | lb.shfr.type    | bc.lb.shfr.type            |
| Warenversender-Code           | lb.shfr.code    | bc.lb.shfr.code            |
| Art des Warenempfängers       | lb.shto.type    | bc.lb.shto.type            |
| Warenempfänger-Code           | lb.shto.code    | bc.lb.shto.code            |
| Lagerplatz Warenversender     | lb.shfr.loc     | bc.lb.shfr.loc             |
| Lagerplatz Warenempfänger     | lb.shto.loc     | bc.lb.shto.loc             |
| Laufnummer                    | lb.run.number   | bc.lb.run.number           |
| Tour                          | lb.mission      | bc.lb.mission              |
| Artikel                       | lb.item         | bc.lb.item                 |
| Handelspartnerartikel-Code    | lb.cus.itm      | bc.lb.cus.itm              |
| Handelspartnerartikel-Version | lb.cus.itm.rev  | bc.lb.cus.itm.rev          |
| Gültigkeitseinheit            | lb.eff.unit     | bc.lb.eff.unit             |
| Menge in Lagerungseinheit     | lb.quan.str     | bc.lb.quan.str             |
| Menge in Bestandseinheit      | lb.quan.inv     | bc.lb.quan.inv             |
| Einheit                       | lb.unit         | bc.lb.unit                 |
| Auftragsherkunft              | lb.order.orig   | bc.lb.order.orig           |
| Auftragsnummer                | lb.order        | bc.lb.order                |
| Auftragssatz                  | lb.order.set    | bc.lb.order.set            |
| Auftragsposition              | lb.order.line   | bc.lb.order.line           |
| Folge-Nr. Bestellposition     | lb.order.seq    | bc.lb.order.seq            |

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Vorschlagsnummer        | lb.advice      | bc.lb.advice      |
| Charge                  | lb.lot         | bc.lb.lot         |
| ID-Nummer               | lb.serial      | bc.lb.serial      |
| Bestandsdatum           | lb.inv.date    | bc.lb.inv.date    |
| Verpackungsdefinition   | lb.pack.def    | bc.lb.pack.def    |
| Bausatz                 | lb.ass.kit     | bc.lb.ass.kit     |
| Linienstation           | lb.ln.station  | bc.lb.ln.station  |
| Jobfolge                | lb.job.seq     | bc.lb.job.seq     |
| Übergeordnete ID-Nummer | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| Montageauftrag          | lb.ass.order   | bc.lb.ass.order   |
| Auftragsreferenz        | lb.reference   | bc.lb.reference   |
| Stücklistenposition     | lb.bom.line    | bc.lb.bom.line    |
| Artikelbezeichnung      | lb.item.desc   | bc.lb.item.desc   |
| Lieferort               | lb.del.point   | bc.lb.del.point   |
| Lieferort Bezeichnung 1 | lb.dp.dsca.1   | bc.lb.dp.dsca.1   |
| Lieferort Bezeichnung 2 | lb.dp.dsca.2   | bc.lb.dp.dsca.2   |
| Maschine                | lb.machin      | bc.lb.machin      |
| Maschinenbeschreibung   | lb.machin.desc | bc.lb.machin.desc |
| Arbeitsgang             | lb.operation   | bc.lb.operation   |
| Aufgabe                 | lb.task        | bc.lb.task        |
| Arbeitsgangsbezeichnung | lb.task.desc   | bc.lb.task.desc   |

|                       |                |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| Abteilung             | lb.work.cent   | bc.lb.work.cent   |
| Abteilungsbezeichnung | lb.work.c.desc | bc.lb.work.c.desc |

---

## Ladeeinheiten

Bei Ladeeinheiten können Sie die folgenden Felder auf die Etiketten drucken:

| <b>Feld</b>               | <b>Ausdruck</b> | <b>Strichcode-Ausdruck</b> |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Ladeeinheit               | lb.handl.unit   | bc.lb.handl.unit           |
| Von Ladeeinheit           | lb.from.huid    | bc.lb.from.huid            |
| Ladeeinheit - Version     | lb.version      | bc.lb.version              |
| Sichtbar                  | lb.visible      | bc.lb.visible              |
| Art des Warenversenders   | lb.shfr.type    | bc.lb.shfr.type            |
| Warenversender-Code       | lb.shfr.code    | bc.lb.shfr.code            |
| Firma Warenversender      | lb.shfr.comp    | bc.lb.shfr.comp            |
| Art des Warenempfängers   | lb.shto.type    | bc.lb.shto.type            |
| Warenempfänger-Code       | lb.shto.code    | bc.lb.shto.code            |
| Firma Warenempfänger      | lb.shto.comp    | bc.lb.shto.comp            |
| Referenz                  | lb.reference    | bc.lb.reference            |
| Übergeordnete Ladeeinheit | lb.parent.huid  | bc.lb.parent.huid          |
| Status                    | lb.status       | bc.lb.status               |
| Abgeschlossen             | lb.complete     | bc.lb.complete             |
| Abgelehnt                 | lb.rejected     | bc.lb.rejected             |
| Mehrfachartikel           | lb.multi.item   | bc.lb.multi.item           |
| Artikel                   | lb.item         | bc.lb.item                 |
| Artikelbezeichnung        | lb.item.desc    | bc.lb.item.desc            |
| Gültigkeitseinheit        | lb.eff.unit     | bc.lb.eff.unit             |
| Charge                    | lb.lot          | bc.lb.lot                  |

|                               |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Bestandsdatum                 | lb.inv.date    | bc.lb.inv.date    |
| ID-Nummer                     | lb.serial      | bc.lb.serial      |
| Menge in Lagerungseinheit     | lb.quan.str    | bc.lb.quan.str    |
| Einheit                       | lb.unit        | bc.lb.unit        |
| Menge in Bestandseinheit      | lb.quan.inv    | bc.lb.quan.inv    |
| Verpackungsdefinition         | lb.pack.def    | bc.lb.pack.def    |
| Verpackungsartikel            | lb.pack.item   | bc.lb.pack.item   |
| Anlagenkennzeichen            | lb.asset.tag   | bc.lb.asset.tag   |
| Anzahl der Verpackungsartikel | lb.quan.pack   | bc.lb.quan.pack   |
| Handelspartnerartikel-Code    | lb.cus.itm     | bc.lb.cus.itm     |
| Handelspartnerartikel-Version | lb.cus.itm.rev | bc.lb.cus.itm.rev |
| Lager                         | lb.warehouse   | bc.lb.warehouse   |
| Lagerplatz                    | lb.location    | bc.lb.location    |
| Bruttogewicht                 | lb.gross.wght  | bc.lb.gross.wght  |
| Nettogewicht                  | lb.net.wght    | bc.lb.net.wght    |
| Gewichtseinheit               | lb.weight.unit | bc.lb.weight.unit |
| Volumen                       | lb.volume      | bc.lb.volume      |
| Grundfläche                   | lb.floor.space | bc.lb.floor.space |
| Höhe                          | lb.height      | bc.lb.height      |
| Breite                        | lb.width       | bc.lb.width       |
| Tiefe                         | lb.depth       | bc.lb.depth       |

|                                     |                |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Einheit der Abmessung               | lb.dim.unit    | bc.lb.dim.unit    |
| Gesperrt                            | lb.blocked     | bc.lb.blocked     |
| Gesperrt für Inventur               | lb.counting    | bc.lb.counting    |
| Buchungsdatum                       | lb.trans.date  | bc.lb.trans.date  |
| Protokollbezeichnung                | lb.log.name    | bc.lb.log.name    |
| Hersteller                          | lb.manuf       | bc.lb.manuf       |
| Herstellerbezeichnung               | lb.manuf.desc  | bc.lb.manuf.desc  |
| Herstellerteilenummer               | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| Herstellerteilenummer – Bezeichnung | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
| Eigentümer                          | lb.owner       | bc.lb.owner       |
| Eigentumsverhältnisse               | lb.ownership   | bc.lb.ownership   |
| Mehrere Eigentümer                  | lb.multi.owner | bc.lb.multi.owner |
| Auftragsherkunft                    | lb.order.orig  | bc.lb.order.orig  |
| Auftragsnummer                      | lb.order       | bc.lb.order       |
| Auftragssatz                        | lb.order.set   | bc.lb.order.set   |
| Auftragsposition                    | lb.order.line  | bc.lb.order.line  |
| Auftragsfolgenummer                 | lb.order.seq   | bc.lb.order.seq   |
| Stücklistenposition                 | lb.bom.line    | bc.lb.bom.line    |
| Wareneingang                        | lb.receipt     | bc.lb.receipt     |
| Wareneingangsposition               | lb.receipt.ln  | bc.lb.receipt.ln  |

|                                         |                |                   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| Sendung                                 | lb.shipment    | bc.lb.shipment    |
| Sendungsposition                        | lb.shipment.ln | bc.lb.shipment.ln |
| Ladung                                  | lb.load        | bc.lb.load        |
| Behälter                                | lb.container   | bc.lb.container   |
| Bausatz                                 | lb.ass.kit     | bc.lb.ass.kit     |
| Linienstation                           | lb.ln.station  | bc.lb.ln.station  |
| Jobfolge                                | lb.job.seq     | bc.lb.job.seq     |
| Übergeordnete ID-Nummer                 | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| Montageauftrag                          | lb.ass.order   | bc.lb.ass.order   |
| Prüfung                                 | lb.inspect     | bc.lb.inspect     |
| Direktbereitstellung                    | lb.crossdock   | bc.lb.crossdock   |
| Ziellagerplatz                          | lb.dest.loc    | bc.lb.dest.loc    |
| Wareneingang – Spediteur                | lb.rec.carr    | bc.lb.rec.carr    |
| Adresse Warenversender – Name 1         | lb.sf.ad01     | bc.lb.sf.ad01     |
| Adresse Warenversender – Name 2         | lb.sf.ad02     | bc.lb.sf.ad02     |
| Adresse Warenversender 1                | lb.sf.ad03     | bc.lb.sf.ad03     |
| Adresse Warenversender 2                | lb.sf.ad04     | bc.lb.sf.ad04     |
| Adresse Warenversender – Hausnummer     | lb.sf.ad05     | bc.lb.sf.ad05     |
| Adresse Warenversender – Postfachnummer | lb.sf.ad06     | bc.lb.sf.ad06     |

|                                            |             |                |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| Adresse Warenversender – Ort               | lb.sf.ad07  | bc.lb.sf.ad07  |
| Adresse Warenversender – Ort<br>2          | lb.sf.ad08  | bc.lb.sf.ad08  |
| Adresse Warenversender –<br>Postleitzahl   | lb.sf.ad09  | bc.lb.sf.ad09  |
| Adresse Warenversender – Land              | lb.sf.ad10  | bc.lb.sf.ad10  |
| Adresse Warenempfänger – Na-<br>me 1       | lb.st.ad01  | bc.lb.st.ad01  |
| Adresse Warenempfänger – Na-<br>me 2       | lb.st.ad02  | bc.lb.st.ad02  |
| Adresse Warenempfänger 1                   | lb.st.ad03  | bc.lb.st.ad03  |
| Adresse Warenempfänger 2                   | lb.st.ad04  | bc.lb.st.ad04  |
| Adresse Warenempfänger –<br>Hausnummer     | lb.st.ad05  | bc.lb.st.ad05  |
| Adresse Warenempfänger –<br>Postfachnummer | lb.st.ad06  | bc.lb.st.ad06  |
| Adresse Warenempfänger – Ort               | lb.st.ad07  | bc.lb.st.ad07  |
| Adresse Warenempfänger – Ort<br>2          | lb.st.ad08  | bc.lb.st.ad08  |
| Adresse Warenempfänger –<br>Postleitzahl   | lb.st.ad09  | bc.lb.st.ad09  |
| Adresse Warenempfänger –<br>Land           | lb.st.ad10  | bc.lb.st.ad10  |
| Wareneingang – Ladung                      | lb.rec.load | bc.lb.rec.load |
| Wareneingang – Sendung                     | lb.rec.shpm | bc.lb.rec.shpm |
| Lieferbedingungen für Sendun-              | lb.shpm.tod | bc.lb.shpm.tod |

---

gen

---

|                                          |              |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Ort der Eigentums-<br>übergabe | lb.shpm.potp | bc.lb.shpm.potp |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|

---

|                                          |              |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Versand-ID des Spe-<br>diteurs | lb.shpm.cpro | bc.lb.shpm.cpro |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|

---

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| Verfolgungsnummer | lb.track.nr | bc.lb.track.nr |
|-------------------|-------------|----------------|

---

|                                       |              |                 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Geplanter Lieferter-<br>min | lb.shpm.deld | bc.lb.shpm.deld |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|

---

|                              |              |                 |
|------------------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Geplantes WE-Datum | lb.shpm.prdt | bc.lb.shpm.prdt |
|------------------------------|--------------|-----------------|

---

|                    |              |                 |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Zollwert | lb.shpm.cval | bc.lb.shpm.cval |
|--------------------|--------------|-----------------|

---

|                                |              |                 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Sendung – Währung für Zollwert | lb.shpm.curr | bc.lb.shpm.curr |
|--------------------------------|--------------|-----------------|

---

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Ladung – Spediteur/LDL | lb.load.carr | bc.lb.load.carr |
|------------------------|--------------|-----------------|

---

|                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| Ladung – Route | lb.load.route | bc.lb.load.route |
|----------------|---------------|------------------|

---

|                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| Sendungsreferenz | lb.ship.ref | bc.lb.ship.ref |
|------------------|-------------|----------------|

---

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Lieferort | lb.del.point | bc.lb.del.point |
|-----------|--------------|-----------------|

---

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| Lieferort Bezeichnung 1 | lb.dp.dsca.1 | bc.lb.dp.dsca.1 |
|-------------------------|--------------|-----------------|

---

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| Lieferort Bezeichnung 2 | lb.dp.dsca.2 | bc.lb.dp.dsca.2 |
|-------------------------|--------------|-----------------|

---

|                               |             |                |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| Reserviert für Handelspartner | lb.alloc.bp | bc.lb.alloc.bp |
|-------------------------------|-------------|----------------|

---

|                                 |               |                  |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| Reserviert für Auftragsherkunft | lb.alloc.oorg | bc.lb.alloc.oorg |
|---------------------------------|---------------|------------------|

---

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Reserviert für Auftrag | lb.alloc.order | bc.lb.alloc.order |
|------------------------|----------------|-------------------|

---

|                                 |               |                  |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| Reserviert für Auftragsreferenz | lb.alloc.oref | bc.lb.alloc.oref |
|---------------------------------|---------------|------------------|

---

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| Reserviert für Referenz | lb.alloc.ref | bc.lb.alloc.ref |
|-------------------------|--------------|-----------------|

---

|                      |               |                  |
|----------------------|---------------|------------------|
| Ausschuss            | lb.quarantine | bc.lb.quarantine |
| Produktvariante      | lb.prod.var   | bc.lb.prod.var   |
| Zusätzliches Feld 1  | lb.addinfo.1  | bc.lb.addinfo.1  |
| Zusätzliches Feld 2  | lb.addinfo.2  | bc.lb.addinfo.2  |
| Zusätzliches Feld 3  | lb.addinfo.3  | bc.lb.addinfo.3  |
| Zusätzliches Feld 4  | lb.addinfo.4  | bc.lb.addinfo.4  |
| Zusätzliches Feld 5  | lb.addinfo.5  | bc.lb.addinfo.5  |
| Zusätzliches Feld 6  | lb.addinfo.6  | bc.lb.addinfo.6  |
| Zusätzliches Feld 7  | lb.addinfo.7  | bc.lb.addinfo.7  |
| Zusätzliches Feld 8  | lb.addinfo.8  | bc.lb.addinfo.8  |
| Zusätzliches Feld 9  | lb.addinfo.9  | bc.lb.addinfo.9  |
| Zusätzliches Feld 10 | lb.addinfo.10 | bc.lb.addinfo.10 |

### Hinweis

Bei Ladeeinheiten-Strukturen werden Etiketten für Ladeeinheiten auf unterster Ebene gedruckt. Wenn eine Ladeeinheit auf unterster Ebene mehrere Bestandspunkte enthält, werden die Bestandspunktdaten nicht auf das Etikett gedruckt. Der Grund dafür ist, dass das Etiketten-Feld nicht mehr als einen Code aufnehmen kann. Beispiel: Wenn die Ladeeinheit drei Bestandspunkte enthält und die Etikettendefinition das Feld "Bestandsdatum" (lb.inv.date) aufweist (hierbei handelt es sich um Bestandspunktdaten), ist LN nicht bekannt, welche der drei Bestandsdaten gedruckt werden sollen.

## Kanban

Bei Kanban können Sie die folgenden Felder auf die Etiketten drucken:

| <b>Feld</b>                            | <b>Ausdruck</b> | <b>Strichcode-Ausdruck</b> |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Artikel                                | lb.item         | bc.lb.item                 |
| Verpackungsartikel                     | lb.pack.item    | bc.lb.pack.item            |
| Menge in Bestandseinheit               | lb.quan.inv     | bc.lb.quan.inv             |
| Einheit                                | lb.unit         | bc.lb.unit                 |
| Art des Warenversenders                | lb.shfr.type    | bc.lb.shfr.type            |
| Warenversender-Code                    | lb.shfr.code    | bc.lb.shfr.code            |
| Art des Warenempfängers                | lb.shto.type    | bc.lb.shto.type            |
| Warenempfänger-Code                    | lb.shto.code    | bc.lb.shto.code            |
| Packanweisung                          | lb.hand.rmrk    | bc.lb.hand.rmrk            |
| Kanban-ID                              | lb.kanban.id    | bc.lb.kanban.id            |
| Lagerplatz                             | lb.location     | bc.lb.location             |
| Lagerplatz für Umbuchung – Gang        | lb.dloc.row     | bc.lb.dloc.row             |
| Lagerplatz für Umbuchung – Ebene       | lb.dloc.lev     | bc.lb.dloc.lev             |
| Lagerplatz für Umbuchung – Fach        | lb.dlob.bin     | bc.lb.dlob.bin             |
| Lagerplatz für Umbuchung – Bezeichnung | lb.dloc.desc    | bc.lb.dloc.desc            |
| Artikelbezeichnung                     | lb.item.desc    | bc.lb.item.desc            |
| Abteilung                              | lb.work.cent    | bc.lb.work.cent            |
| Lieferung – Lagerplatz                 | lb.suppl.loc    | bc.lb.suppl.loc            |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| Lagerplatz für Lieferung – Gang        | lb.sloc.row  | bc.lb.sloc.row  |
| Lagerplatz für Lieferung – Ebene       | lb.sloc.lev  | bc.lb.sloc.lev  |
| Lagerplatz für Lieferung – Fach        | lb.sloc.bin  | bc.lb.sloc.bin  |
| Lagerplatz für Lieferung – Bezeichnung | lb.sloc.desc | bc.lb.sloc.desc |

## Lagerplatz für Lieferung

Der Lagerplatz für Lieferung ist der *feste* Lagerplatz gemäß Definition für das Lieferlager und den Artikel im Programm Feste Lagerplätze (whwmd3502m000). Der Anwender kann dieses Feld nur dann auf das Etikett drucken, wenn die Waren aus einem Lager geliefert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Einstellungen für Linienbelieferung**.

Wenn mehr als ein fester Lagerplatz für jedes Lager jeden Artikel vorhanden ist, wird der feste Lagerplatz mit der höchsten Priorität, also mit dem geringsten Wert gedruckt.

Gang, Ebene und Fach sind Teil der Lagerplatzdefinition im Programm Lager - Lagerplatzdaten (whwmd3100s000).

Kanban-Lieferungen erfolgen in der Tat an das Produktionslager, das die Abteilung unterstützt. Die Abteilung kann nur gedruckt werden, wenn das Produktionslager eine Abteilung unterstützt.



## Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken

Sie können die Etiketten für die folgenden Elemente drucken, wenn Ladeeinheiten nicht verwendet werden:

- Eingegangene Artikel
- Zu versendende Artikel

### Hinweis

- Sie können die Etiketten für eingegangene und zu versendende Artikel drucken, auch wenn die Ladeeinheiten nur für bestimmte Artikel verwendet werden.
- Etiketten werden nicht für zusätzliche Kostenpositionen auf einer Sendung gedruckt.

Sie können die Etiketten auf der Basis der folgenden Optionen drucken:

- **Nach Position:** Etiketten werden nach Position gedruckt.
- **Nach Einheit:** Etiketten werden für jede Einheit auf der Position gedruckt.

Die Etiketten werden auf der Grundlage der gleichen Layoutdefinitionen gedruckt, die aktuell für das Lager (voreingestellte Etiketten-Layouts für Wareneingänge, Prüfungen und Auslagerungen) sowie für die Programme Lagerauftragsarten (whinh0110m000), Aktivitäten nach Einlagerungsposition (whinh2114m000), Aktivitäten nach Auslagerungsposition (whinh2124m000) und Etiketten-Layout nach Aktivitäten (whwmd5121m000) definiert sind.

Das gleiche Layout wird auch für den Druck des Etiketts für eine Aktivität verwendet, das Ladeeinheiten verwendet sowie für Positionen ohne die Verwendung von Ladeeinheiten. Die Etiketten werden während der Ausführung der Aktivität automatisch gedruckt. Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Aktivitäten, bei denen Etiketten gedruckt werden können. Außerdem können Sie die Daten entnehmen, die auf das Etikettlayout gedruckt werden können.

| <b>Einlagerungsaktivitäten</b>              | <b>Gedruckte Daten</b>                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wareneingänge                               | Wareneingangs- und Auftragsdaten          |
| Einlagerungsvorschläge generieren           | Einlagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Einlagerungsvorschläge lagern               | Einlagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Lagerungsscheine generieren                 | Einlagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Lagerungsschein                             | Einlagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Lagerprüfungen                              | Wareneingangsprüfungs- und Auftragsdaten  |
| <b>Auslagerungsaktivitäten</b>              | <b>Gedruckte Daten</b>                    |
| Auslagerungsvorschläge generieren           | Auslagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Auslagerungsvorschlag freigeben             | Auslagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Kommissionierliste generieren               | Auslagerungsvorschlags- und Auftragsdaten |
| Kommissionierliste                          | Sendungs- und Auftragsdaten               |
| Lagerprüfungen                              | Wareneingangsprüfungs- und Auftragsdaten  |
| Sendungen/Ladungen festschreiben/bestätigen | Sendungs- und Auftragsdaten               |

## Etikettierung an der Produktionslinie

Wenn der Empfang von Endprodukten aus der Produktion bestätigt wird, können verschiedene Felder zum Ursprungsbedarf auf die Etiketten für Ladeeinheiten gedruckt werden. Das soll helfen, eine falsche Etikettierung zu vermeiden, wenn Behälteretiketten bereits während der Produktion oder des Wareneingangs angebracht werden, anstatt erst am Verladeplatz.

Der ursprüngliche Bedarfsauftrag ist der VK-Lieferabruf und der verknüpfte VK-Auftrag, für den der Produktionsauftrag für das Endprodukt eingeleitet wurde.

Auf dem ursprünglichen Bedarfsauftrag sind beispielsweise die folgenden Felder vorhanden:

- **Kunde**
- **Warenempfänger**
- Die Felder für die Kunden- und Warenempfängeradresse auf dem VK-Vertrag
- **Handelspartnerartikel-Code**
- **Handelspartnerartikel-Beschreibung**
- **Handelspartnerartikel-Version**

Der **Handelspartnerartikel-Code** und die **Handelspartnerartikel-Beschreibung** werden aus dem Artikel-Code-System für den empfangenen Artikel und den zugewiesenen Handelspartner abgerufen. Die Nummer für die **Handelspartnerartikel-Version** wird über den Artikel-Code des Handelspartners abgerufen.

Unter *Etiketten-Layouts für Etikettierung an der Produktionslinie* (S. 31) finden Sie eine vollständige Liste der Bedarfsauftragsfelder, die für den Etikettendruck verfügbar sind.

## Abrufen der Felder für den Bedarfsauftrag in LN

Um die Felder für den Bedarfsauftrag während des Wareneingangs abzurufen, muss die Bedarfszuordnung für den Artikel implementiert sein. Die Spezifikationen der eingegangenen Ladeinheit, falls vorhanden, oder die Wareneingangsposition des Produktionsauftrags werden verwendet, um die

Felder des ursprünglichen Bedarfsauftrags abzurufen, die auf die Etiketten für die Ladeeinheiten gedruckt werden sollen.

Das Abrufen der Felder für den Bedarfsauftrag wird für die Bedarfszuordnungsarten **Kundenbasiert** und **Kundenstandortbasiert** unterstützt.

#### Hinweis

Wenn mehr als ein VK-Vertrag oder VK-Lieferabruf für den Artikel vorhanden sind, sind die Informationen auf den Etiketten unvollständig, da LN nicht in der Lage ist zu bestimmen, welcher dieser Verträge oder Abrufe der relevante Vertrag oder Abruf ist.

## Einrichtung der Bedarfszuordnung

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bedarfszuordnung** im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000 (tccom0100s000)).
2. Markieren Sie im Programm Artikel (tcibd0501m000) für die entsprechenden Artikel das Kontrollkästchen **Mit Bedarfszuordnung**, und geben Sie entweder **Kundenbasiert** oder **Kundenstandortbasiert** in das Feld **Bedarfszuordnungsart** ein.

#### Hinweis

Wenn Ladeeinheiten während des Wareneingangs verwendet werden müssen, geben Sie **Physischer Artikel** in das Feld **Bestandsreservierungsebene** des Programms Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) ein. Daraufhin erhält die Ladeeinheit die Spezifikation des Bedarfsauftrags.

## Handelspartnerartikel-Code-System und Artikeleinrichtung

1. Geben Sie die Artikelkodierungssysteme und die Handelspartner-Artikelcodes für Kunden im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) ein.
2. Geben Sie die Versionen der Handelspartnerartikel in das Programm Handelspartnerartikel - Versionen (tcibd0114m000) ein.

## Einrichtung des Etikettendrucks

Definieren Sie in einem der folgenden Programme Layouts für die auf die Etiketten zu druckenden Felder:

- Etiketten-Layouts (whwmd5520m000)
- Etiketten-Layout nach Aktivitäten (whwmd5121m000)

# Etiketten-Layouts für Etikettierung an der Produktionslinie

Bei der *Einlagerung* im Rahmen der Etikettierung an der Produktionslinie können Sie die folgenden Bedarfsauftragsfelder auf die Etiketten drucken:

| <b>Feld</b>          | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Ausdruck</b>      | <b>Strichcode-Ausdruck</b> |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>tdsls300.ofbp</b> | <b>Kunde</b>          | <b>lb.dpso-to.bp</b> | <b>bc.lb.dpsoto.bp</b>     |
| tdsls300.ofad        | <b>Kundenadresse</b>  | lb.dpso-to.addr      | bc.lb.dpsoto.addr          |
| ccom130.na-ma        | <b>Adresse Name</b>   | lb.dpso-to.ad01      | bc.lb.dpsoto.ad01          |
| tc-com130.namb       | <b>Adresse Name 2</b> | lb.dpso-to.ad02      | bc.lb.dpsoto.ad02          |
| tc-com130.namc       | <b>Straße</b>         | lb.dpso-to.ad03      | bc.lb.dpsoto.ad03          |
| tc-com130.namd       | <b>Straße 2</b>       | lb.dpso-to.ad04      | bc.lb.dpsoto.ad04          |
| tccom130.ho-no       | <b>Hausnummer</b>     | lb.dpso-to.ad05      | bc.lb.dpsoto.ad05          |
| tc-com130.pobn       | <b>Postfach</b>       | lb.dpso-to.ad06      | bc.lb.dpsoto.ad06          |
| tccom130.ccit        | <b>Postleitzahl</b>   | lb.dpso-to.ad07      | bc.lb.dpsoto.ad07          |
| tc-com130.namf       | <b>Ort 2</b>          | lb.dpso-to.ad08      | bc.lb.dpsoto.ad08          |
| tccom130.pstc        | <b>Postleitzahl</b>   | lb.dpso-to.ad09      | bc.lb.dpsoto.ad09          |

|                    |                               |                     |                   |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| tccom130.ccty      | <b>Land</b>                   | lb.dpso-<br>to.ad10 | bc.lb.dpsoto.ad10 |
| tdsls311.corn      | <b>Kundenauftrag</b>          | lb.dp-<br>cust.ordr | bc.lb.dpcust.ordr |
| tdsls301.stbp      | <b>Warenempfänger</b>         | lb.dps-<br>hto.bp   | bc.lb.dpshto.bp   |
| tdsls301.stad      | <b>Adresse Warenempfänger</b> | lb.dps-<br>hto.addr | bc.lb.dpshto.addr |
| tccom130.na-<br>ma | <b>Adresse Name</b>           | lb.dps-<br>hto.ad01 | bc.lb.dpshto.ad01 |
| tc-<br>com130.namb | <b>Adresse Name 2</b>         | lb.dps-<br>hto.ad02 | bc.lb.dpshto.ad02 |
| tc-<br>com130.namc | <b>Straße</b>                 | lb.dps-<br>hto.ad03 | bc.lb.dpshto.ad03 |
| tc-<br>com130.namd | <b>Straße 2</b>               | lb.dps-<br>hto.ad04 | bc.lb.dpshto.ad04 |
| tccom130.ho-<br>no | <b>Hausnummer</b>             | lb.dps-<br>hto.ad05 | bc.lb.dpshto.ad05 |
| tc-<br>com130.pobn | <b>Postfach</b>               | lb.dps-<br>hto.ad06 | bc.lb.dpshto.ad06 |
| tccom130.ccit      | <b>Postleitzahl</b>           | lb.dps-<br>hto.ad07 | bc.lb.dpshto.ad07 |
| tc-<br>com130.namf | <b>Ort 2</b>                  | lb.dps-<br>hto.ad08 | bc.lb.dpshto.ad08 |
| tccom130.pstc      | <b>Postleitzahl</b>           | lb.dps-<br>hto.ad09 | bc.lb.dpshto.ad09 |
| tccom130.ccty      | <b>Land</b>                   | lb.dps-<br>hto.ad10 | bc.lb.dpshto.ad10 |

| <b>tdsls301.cwar</b> | <b>Versand lager</b>                         | <b>lb.dpsh-fr.code</b> | <b>bc.lb.dpshfr.code</b> |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| tcmcs003.cadr        | <b>Adresse</b>                               | lb.dpsh-fr.addr        | bc.lb.dpshfr.addr        |
| tccom130.na-ma       | <b>Adresse Name</b>                          | lb.dpsh-fr.ad01        | bc.lb.dpshfr.ad01        |
| tc-com130.namb       | <b>Adresse Name 2</b>                        | lb.dpsh-fr.ad02        | bc.lb.dpshfr.ad02        |
| tc-com130.namc       | <b>Straße</b>                                | lb.dpsh-fr.ad03        | bc.lb.dpshfr.ad03        |
| tc-com130.namd       | <b>Straße 2</b>                              | lb.dpsh-fr.ad04        | bc.lb.dpshfr.ad04        |
| tccom130.ho-no       | <b>Hausnummer</b>                            | lb.dpsh-fr.ad05        | bc.lb.dpshfr.ad05        |
| tc-com130.pobn       | <b>Postfach</b>                              | lb.dpsh-fr.ad06        | bc.lb.dpshfr.ad06        |
| tccom130.ccit        | <b>Postleitzahl</b>                          | lb.dpsh-fr.ad07        | bc.lb.dpshfr.ad07        |
| tc-com130.namf       | <b>Ort 2</b>                                 | lb.dpsh-fr.ad08        | bc.lb.dpshfr.ad08        |
| tccom130.pstc        | <b>Postleitzahl</b>                          | lb.dpsh-fr.ad09        | bc.lb.dpshfr.ad09        |
| tccom130.ccty        | <b>Land</b>                                  | lb.dpsh-fr.ad10        | bc.lb.dpshfr.ad10        |
| <b>tdsls302.pkdf</b> | <b>Verpackungsdefinition</b>                 | <b>lb.dp-pack.def</b>  | <b>bc.lb.dppack.def</b>  |
| <b>tdsls302.cfrw</b> | <b>Spediteur/LDL</b>                         | <b>lb.dp-carr.lsp</b>  | <b>bc.lb.dpcarr.lsp</b>  |
| <b>tdsls302.pcsi</b> | <b>Kritischen Sicherheitsartikel drucken</b> | <b>lb.dpprintcsi</b>   | <b>bc.lb.dpprint.csi</b> |

|                       |                                     |                        |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>tdsls302.pqap</b>  | <b>Qualitätssicherungsverfahren</b> | <b>lb.dpqual</b>       | <b>bc.lb.dpqual.proc</b> |
| <b>tcibd004.aitc</b>  | <b>Kundenartikel-Code</b>           | <b>lb.cus.itm</b>      | <b>bc.lb.cus.itm</b>     |
| tcibd004.aitd         | Kundenartikelbeschreibung           | lb.cus.itm.dsc         | bc.lb.cus.itm.dsc        |
| tcibd014.revi         | Kundenartikelversion                | lb.cus.itm.rev         | bc.lb.cus.itm.rev        |
| <b>tccom000.lgid</b>  | <b>DUNS-Nummer</b>                  | <b>lb.duns.nr</b>      | <b>bc.lb.duns.nr</b>     |
| <b>tccom000.ca-dr</b> | <b>Adresse Firma</b>                | <b>lb.cpsh-fr.addr</b> | <b>bc.lb.cpshfr.addr</b> |
| tc-com130.na-ma       | <b>Adresse Name</b>                 | lb.cpsh-fr.ad01        | bc.lb.cpshfr.ad01        |
| tc-com130.namb        | <b>Adresse Name 2</b>               | lb.cpsh-fr.ad02        | bc.lb.cpshfr.ad02        |
| tc-com130.namc        | <b>Straße</b>                       | lb.cpsh-fr.ad03        | bc.lb.cpshfr.ad03        |
| tc-com130.namd        | <b>Straße 2</b>                     | lb.cpsh-fr.ad04        | bc.lb.cpshfr.ad04        |
| tc-com130.ho-no       | <b>Hausnummer</b>                   | lb.cpsh-fr.ad05        | bc.lb.cpshfr.ad05        |
| tc-com130.pobn        | <b>Postfach</b>                     | lb.cpsh-fr.ad06        | bc.lb.cpshfr.ad06        |
| tc-com130.ccit        | <b>Postleitzahl</b>                 | lb.cpsh-fr.ad07        | bc.lb.cpshfr.ad07        |
| tc-com130.namf        | <b>Ort 2</b>                        | lb.cpsh-fr.ad08        | bc.lb.cpshfr.ad08        |
| tc-com130.pstc        | <b>Postleitzahl</b>                 | lb.cpsh-fr.ad09        | bc.lb.cpshfr.ad09        |
| tc-com130.ccty        | <b>Land</b>                         | lb.cpsh-fr.ad10        | bc.lb.cpshfr.ad10        |

## Voreingestellte Drucker

Um den zu verwendenden voreingestellten Drucker zu bestimmen, führt die Anwendung die folgenden Schritte aus:

1. Ist das Kontrollkästchen **Bestimmte Geräteauswahl verwenden** im Programm Anwenderprofile (whwmd1140s000) für den angemeldeten Anwender markiert?
  - **Falls ja:**  
Es wird kein voreingestellter Drucker verwendet. Nachdem Sie im entsprechenden Druckprogramm auf die Schaltfläche zum Drucken geklickt haben, müssen Sie einen Drucker aus dem Dialogfeld auswählen.
  - **Falls nein:**  
Schritt 2.
2. Wurde im Programm Voreingestellte Ausgabegeräte nach Anwender (whwmd1545m000) ein Standarddrucker für die Dokumente festgelegt?
  - **Falls ja:**  
Die Dokumente werden über diesen Drucker gedruckt.
  - **Falls nein:**  
Schritt 3.
3. Wurde ein Drucker für die Lagerzone des Versandbereitstellungsplatzes festgelegt, von dem aus die Waren versendet werden?
  - **Falls ja:**  
Die Dokumente werden über diesen Drucker gedruckt. Im Programm Lager - Lagerzonen (whwmd3110s000) können Sie einen Drucker für eine Lagerzone festlegen.
  - **Falls nein:**  
Schritt 4.

4. Wurde im Programm Aktivitäten nach Prozedur (whinh0106m000) ein Drucker für die Aktivität festgelegt?
  - **Falls ja:**  
Die Dokumente werden über diesen Drucker gedruckt.
  - **Falls nein:**  
Sie müssen einen Drucker aus einem Dialogfeld auswählen, nachdem Sie im entsprechenden Druckprogramm auf die Schaltfläche zum Drucken geklickt haben.

### Hinweis

Damit die in den Programmen Voreingestellte Ausgabegeräte nach Anwender (whwmd1545m000), Lager - Lagerzonen (whwmd3110s000) und Aktivitäten nach Prozedur (whinh0106m000) festgelegten Drucker gültig sind, müssen Sie:

- *das Kontrollkästchen **Auf vordefiniertem Ausgabegerät drucken** in den entsprechenden Druck- oder Verarbeitungsprogrammen markieren. Ansonsten müssen Sie einen Drucker aus einem Dialogfeld auswählen, nachdem Sie in diesen Programmen auf die Schaltfläche zum Drucken geklickt haben.*
- die Markierung des Kontrollkästchens **Bestimmte Geräteauswahl verwenden** im Programm Anwenderprofile (whwmd1140s000) aufheben. Siehe dazu Schritt 1 in der vorherigen Liste.

### Aktivität

Ein Schritt in einer Lagerprozedur. Eine Aktivität bezieht sich auf ein Programm des Pakets Lagerwirtschaft. So wird die Einlagerungsaktivität "Einlagerungsvorschläge generieren" mit dem Programm Einlagerungsvorschläge generieren (whinh3201m000) ausgeführt.

### Artikelkodierung

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

### Bestandspunkt

Das kleinste Bestandsniveau, das in LN erfasst werden kann.

Der Bestandspunkt wird durch die folgenden Daten definiert:

- Lager
- Lagerplatz: nur, wenn Lagerplätze vorhanden sind
- Artikel
- Bestandsdatum: wichtig, wenn Sie mit LIFO oder FIFO arbeiten
- Charge: nur wenn es sich um einen Artikel mit geringem Volumen und Chargenverwaltung handelt.

## Ladeeinheit

Eine eindeutig identifizierbare physische Einheit, die aus Verpackungsartikel und Inhalt besteht. Eine Ladeeinheit kann Artikel enthalten. Eine Ladeeinheit verfügt über eine Struktur an Verpackungsmaterial, die zum Packen von Artikeln verwendet wird, oder ist Teil einer derartigen Struktur.

Eine Ladeeinheit hat die folgenden Attribute:

- ID-Code
- Verpackungsartikel (optional)
- Anzahl der Verpackungsartikel (optional)

Wenn ein Artikel mit einer Ladeeinheit verknüpft wird, wird der Artikel anhand der Ladeeinheit gepackt. Der Verpackungsartikel bezieht sich auf die Art des Behälters oder Verpackungsmaterials, aus dem die Ladeeinheit besteht. Wenn Sie beispielsweise eine Holzkiste als Verpackungsartikel für eine Ladeeinheit definieren, legen Sie dadurch fest, dass die Ladeeinheit eine Holzkiste ist.

Siehe: [Ladeeinheiten-Struktur](#)

## Ladeeinheiten-Struktur

Eine Beschreibung der Verpackungsart von Artikeln anhand von Ladeeinheiten.

Eine Ladeeinheiten-Struktur schließt eine beliebige Anzahl der folgenden Elemente ein:

- **Oben**  
Ladeeinheit mit der gesamten Struktur, z. B. Paletten.
- **Übergeordnetes Objekt**  
Ladeeinheit mit einem oder mehreren untergeordneten Objekten, z. B. Kisten oder Paletten.
- **Untergeordnetes Objekt**  
Ladeeinheit mit einer Verknüpfung zu einem übergeordneten Objekt, z. B. Kartons, die in einer Kiste verpackt sind.

## Produktionslager

Produktionslager werden zur Lagerung von Zwischenbeständen verwendet, die für die Belieferung der Produktionsabteilungen angelegt worden sind. Ein Produktionslager ist mit einer bestimmten Arbeitszelle, einer Montagelinie oder einem oder mehreren Abteilungen verknüpft. Ein Produktionslager kann anhand von Ergänzungsaufträgen oder nach dem Holprinzip beliefert werden.

Die Lieferverfahren nach dem Holprinzip sind:

- **Holprinzip (Stapel)** (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar).
- **Holprinzip (auftragsbezogen)** (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar).
- **Holprinzip (einzeln)** (nur im Modul Werkstattfertigung anwendbar).
- **KANBAN.**
- **Zeitabhängiger Meldebestand.**

Die Artikel im Produktionslager sind nicht Teil der Arbeit-in-Umlauf (AiU). Der Wert der Artikel wird beim Verlassen des Produktionslagers in die Produktion zur Arbeit-in-Umlauf addiert.

## Spezifikation

Eine Zusammenstellung artikelbezogener Daten, zum Beispiel der Handelspartner, für den der Artikel reserviert ist oder Details zu den Eigentumsverhältnissen.

LN verwendet die Spezifikation zum Abgleich von Bedarf und Verfügbarkeit.

Eine Spezifikation kann gehören zu:

- einer unterwegs befindlichen Ergänzung einer Artikelmenge, etwa aus einem Verkaufsauftrag oder einem Produktionsauftrag
- einer bestimmten Menge eines in einer Ladeeinheit gelagerten Artikels
- einem Bedarf über eine bestimmte Artikelmenge, z. B. für einen Verkaufsauftrag

## Strichcode

Ein Strichcode besteht aus einander abwechselnden Strichen und Zwischenräumen. Er wird auf Dokumente oder Produkte gedruckt und enthält kodierte Angaben, die von einem elektronischen Scanner gelesen werden können.

## Verpackungsdefinition

Eine bestimmte Konfiguration von Artikeln und deren Verpackungsartikel. Eine Verpackungsdefinition für einen Artikel kann beispielsweise Folgendes sein: eine Palette mit 12 Kartons, wobei jeder Karton 4 Teile enthält.

Siehe: Verpackungsdefinition auf allgemeiner Ebene, Verpackungsdefinition auf Artekelebene



---

# Index

- Aktivität**, 37
  - An der Produktionslinie**
    - Etikett, 31
  - Artikelkodierung**, 37
  - Auslagerung**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Bestandspunkt**, 37
  - Drucken**
    - Gerät, 35
    - Strichcodes, 10
    - vordefiniert, 35
  - Drucker**
    - Voreinstellung, 35
  - Einlagerung**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Etikett drucken**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Etiketten-Codes**
    - Etiketten-Layout, 10, 29
  - Etiketten drucken**
    - Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken, 27
  - Etiketten-Felder**
    - Etiketten-Layout, 10, 29
  - Etiketten für Wareneingänge und Sendungen ohne Ladeeinheiten drucken**
    - Etiketten drucken, 27
  - Etiketten**
    - Ladeeinheiten, 10
  - Etiketten-Layout**
    - Etiketten-Codes, 10, 29
    - Etiketten drucken, 7
    - Etiketten-Felder, 10
  - Etikettierung an der Produktionslinie**
    - Drucken, 29
    - Etikett, 29
  - Etikett**
    - An der Produktionslinie, 31
    - Layout, 9, 29, 31
  - Ladeeinheit**, 38
  - Ladeeinheiten**
    - Etiketten drucken, 10
  - Ladeeinheiten-Struktur**, 38
  - Layout**
    - Etikett, 9, 29, 31
  - Produktionslager**, 38
  - Prozedur im Paket Lagerwirtschaft**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Prüfung**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Spezifikation**, 39
  - Strichcode**, 39
  - Strichcodes**
    - Drucken, 10
  - Verpackungsdefinition**, 39
  - Versenden**
    - Etiketten-Layout, 7
  - Vordefiniert**
    - Gerät, 35
  - Voreinstellung**
    - Drucker, 35
-

